

## Mélyreható alapozó LF 712

### Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.006402208 / EAN 4016215105139

/ Tételszám.006403208 / EAN 4016215105146



Ez a hidroszol-akrilát alapú, oldószermentes mélyalapozó megbízhatóan megszilárdítja az aljzatot, és egyenletesen szabályozza annak nedvszívó képességét. Mélyen behatol, javítja a későbbi bevonatok tapadását, és egységes felületi megjelenést biztosít. Számos beltéri ásványi alapfelületre alkalmas, és vízzel 1:1 arányban hígítható.

- hidroszol-akrilát
- oldószermentes
- megszilárdítja a homokos, krétás és porózus aljzatokat, és szabályozza a nedvszívó képességet
- nagy behatolási mélység
- átlátszóan szárad
- A nedvszívó képesség szabályozása érdekében 1:1 arányban vízzel hígítható.
- beltéri és kültéri használatra

### Alkalmazási terület

Profimur 712 mélyreható alapozó lakóhelyiségekhez, pincékhez és homlokzatokhoz: megszilárdítja a homokos felületeket, csökkenti a nedvszívó képességet, és mélyen behatol az ásványi felületekbe.

### Előkészítés

Minden száraz ásványi aljzaton (pl. beton, gipsz-, mész- és cementvakolat), gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlemezeken alkalmazható. Az alapozás előtt fedje le a kezelni nem kívánt felületeket, mivel a megszáradt fröccsenések később nehezen eltávolíthatók.

### Feldolgozás

A Tiefengrund LF-et ecsettel, kefével vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. A nedvszívó képesség szabályozása érdekében a Tiefengrund LF vízzel legfeljebb 1:1 arányban hígítható.

### Fogyasztás

1 l kb. 10 m<sup>2</sup>-re elegendő egy réteg festés esetén.

### Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

### Megjegyzések

Ne alkalmazzuk +5 °C feletti tárgy- és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel.

Tartalmaz tartósítószer: benzizotiazolinont, metilizotiazolinont. Allergiás reakciókat okozhat. Az izotiazolinon-allergiások számára tanácsadás a 0341/44655-0 telefonszámon elérhető.

Csak teljesen kiürült csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók. A meg nem keményedett maradványokat az EWC 08 01 12 hulladékkód szerint ártalmatlanítsa. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

#### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.