

Teljes tónusú és színező festékek FixColor

Műszaki tájékoztató



250 ml / Tételszám.091001002 / EAN 4002175910012 (Gentian kék)
250 ml / Tételszám.092701002 / EAN 4002175927010 (Lilac)
250 ml / Tételszám.092401002 / EAN 4002175924019 (Tavaszi zöld)
250 ml / Tételszám.093501002 / EAN 4002175935015 (Arany okkersárga)
250 ml / Tételszám.091301002 / EAN 4002175913013 (Laubgrün)
250 ml / Tételszám.092101002 / EAN 4002175921018 (Menta)
250 ml / Tételszám.090101002 / EAN 4002175901010 (Okkersárga)
250 ml / Tételszám.090801002 / EAN 4002175908019 (Orange)
250 ml / Tételszám.092901002 / EAN 4002175929014 (Benzin)
250 ml / Tételszám.090601002 / EAN 4002175906015 (Csokoládé barna)
250 ml / Tételszám.090401002 / EAN 4002175904011 (Fekete)
250 ml / Tételszám.090901002 / EAN 4002175908019 (Piros jelzés)
250 ml / Tételszám.090701002 / EAN 4002175907012 (Nap sárga)
250 ml / Tételszám.092301002 / EAN 4002175923012 (Terrakotta)
250 ml / Tételszám.093701002 / EAN 4002175937019 (Topáz barna)
250 ml / Tételszám.091801002 / EAN 4002175918018 (Ultramarín kék)
250 ml / Tételszám.090301002 / EAN 4002175903014 (Umbra)
250 ml / Tételszám.091501002 / EAN 4002175915017 (Bor vörös)
250 ml / Tételszám.091401002 / EAN 4002175914027 (Fehér)
250 ml / Tételszám.090201002 / EAN 4002175902017 (Téglavörös)
250 ml / Tételszám.090501002 / EAN 4002175905018 (Szivar barna)
250 ml / Tételszám.094601002 / EAN 4002175946011 (Lila)
750 ml / Tételszám.091002002 / EAN 4002175910029 (Gentian kék)
750 ml / Tételszám.092702002 / EAN 4002175927027 (Lilac)
750 ml / Tételszám.092402002 / EAN 4002175924026 (Tavaszi zöld)
750 ml / Tételszám.093502002 / EAN 4002175935022 (arany okker)
750 ml / Tételszám.091302002 / EAN 4002175913020 (Levél zöld)
750 ml / Tételszám.092102002 / EAN 4002175921025 (Menta)
750 ml / Tételszám.090102002 / EAN 4002175901027 (Okkersárga)
750 ml / Tételszám.090802002 / EAN 4002175908026 (Narancs)
750 ml / Tételszám.092902002 / EAN 4002175929021 (Benzin)
750 ml / Tételszám.090602002 / EAN 4002175906022 (Csokoládé barna)
750 ml / Tételszám.090402002 / EAN 4002175904028 (Fekete)
750 ml / Tételszám.090902002 / EAN 4002175909023 (Piros jelzés)
750 ml / Tételszám.090702002 / EAN 4002175907029 (Nap sárga)
750 ml / Tételszám.092302002 / EAN 4002175923029 (Terrakotta)
750 ml / Tételszám.093702002 / EAN 4002175937026 (Topáz barna)
750 ml / Tételszám.091802002 / EAN 4002175918025 (Ultramarín kék)
750 ml / Tételszám.090302002 / EAN 4002175903021 (Umbra)
750 ml / Tételszám.091502002 / EAN 4002175915024 (Bor vörös)
750 ml / Tételszám.091402002 / EAN 4002175914027 (Fehér)
750 ml / Tételszám.090202002 / EAN 4002175902024 (Téglavörös)
750 ml / Tételszám.090502002 / EAN 4002175905025 (Szivar barna)
750 ml / Tételszám.094602002 / EAN 4002175946028 (Lila)

Egyszínű és színező festékek a homlokzatok és belső terek kreatív kialakításához. Ideális a kereskedelemben kapható, vízbázisú emulziós, kötőanyag-, latex-, fal- és mennyezetfestékek színezésére. Műgyanta vakolatokhoz és szobrokhoz is alkalmas. Egyedi színakcentusokat és sokoldalú alkalmazási lehetőségeket biztosít beltéren és kültéren egyaránt.

- oldószermentes
- Alacsony károsanyag-kibocsátás
- beltéri és kültéri használatra
- Időjárásálló

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

- Nedves kopásállósági osztály 2 a DIN EN 13300 szerint
- kopásálló
- airless permetezhető

Alkalmazási terület

FIXcolor szilárd színek és színezőfestékek homlokzatokhoz és lakóterekhez - emulziós, latex, fal- és mennyezetfestékek színezéséhez.

Előkészítés

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, nedvszívónak és elválasztó anyagoktól (por, zsír stb.) mentesnek kell lennie. Távolítsa el a rosszul tapadó festéket és tapétát. Töltse ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat decotric Deep Primer LF alapozóval.

Feldolgozás

Ecsettel, hengerrel vagy megfelelő permetezőberendezéssel kell felvinni. Az alapozó réteghez a festéket legfeljebb 10 % vízzel lehet hígítani. Az alapréteg átszáradása után vigye fel a fedőréteget hígítatlanul vagy max. 5 % víz hozzáadásával. + 20 °C-on és 65 %-os relatív páratartalom mellett a száradási idő kb. 12 óra. Alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy magasabb páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően hosszabb. A *-gal jelölt színárnyalatok csak teljes tónusú külső bevonatokhoz használhatók. Ezek közé tartoznak a következő színárnyalatok: 907, 908, 909, 915, 923, 924, 935, 947, 940 és 946. Használat színezőfestékként: Emulziós és latexfestékek, műgyanta vakolatok és hasonló vizes bázisú anyagok színezéséhez. Az S-sel jelölt színek alkalmasak szilikátfestékek színezésére (max. 10 %-os hozzáadással). Ezek közé tartoznak a következő színárnyalatok: 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 és 945. A színezett termékre vonatkozó feldolgozási irányelvek érvényesek.

Fogyasztás

Kb. 150 - 200 ml/m² egy rétegben - az aljzat állapotától függően. A pontos mennyiséget a tárgyon történő próbakezeléssel kell meghatározni.

Tárolás

Tárolja szorosan lezárva hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Használat előtt keverje össze a különböző tételszámokat. A színeltérések a felhasznált diszperziótól és a hordozótól függően előfordulhatnak. Ne alkalmazza + 5 °C objektum- és környezeti hőmérséklet alatt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Gyermekek elől elzárva tartandó. Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki vízzel. Permetezéskor ne lélegezze be a szórópermetet. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A termékre vonatkozó EU VOC határérték (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma legfeljebb: 1 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.