Fa és kézműves ragasztó

Műszaki tájékoztató



250g / Tételszám. 102404 / EAN 4016215102404
500g / Tételszám. 102428 / EAN 4016215102428
1kg / Tételszám. 102442 / EAN 4016215102442

Felhasználásra kész, oldószermentes fehér ragasztó fa, papír, karton és textil ragasztásához. A ragasztó átlátszóan szárad, a kötés rugalmas marad és ellenáll az öregedésnek.

- minden fafajtához
- oldószermentes
- átlátszóan szárad
- Kézműves ragasztónak is használható

Alkalmazási terület

Fehér ragasztó fához, papírhoz, kartonhoz és textíliákhoz. Oldószermentes, átlátszóan száradó, rugalmas és öregedésálló beltéri kézműves és famunkákhoz.

Előkészítés

Fához, textilhez, bőrhöz, papírhoz és kartonhoz. Az összeillesztendő alkatrészeknek tisztának, oldószermentesnek és pontosan illeszkedőnek kell lenniük.

Feldolgozás

A ragasztandó felületeknek száraznak, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Vigyen fel egy vékony réteg baufan fa- és kézműves ragasztót a ragasztandó alkatrészek egyik oldalára (keményfa, végszálas vagy durva felület esetén mindkét oldalra), és még nedvesen nyomja össze őket. A minimális préselési idő 15 perc, laminált tábláknál kb. 40 perc. A ragasztott illesztés 24 óra elteltével teljesen terhelhető. A felesleges ragasztót azonnal távolítsa el egy ronggyal. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. Száradási idő: kb. 24 óra mm rétegvastagságonként normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Fogyasztás

Az aljzattól és a felhordási vastagságtól függően → 110 g/m²-től

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: Legalább +5 °C az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. Csak az üres tartályokat dobja ki újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók. A nem kikeményedett maradványokat az EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE kódszámú hulladékkódnak megfelelően kell ártalmatlanítani a beépítési anyagok esetében: D1.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.