

Tapéta Power Remover eltávolító

Műszaki tájékoztató

1l / Tételszám.102299 / EAN 4016215102299



Extra erős faapríték-eltávolító mester minőségben a többrétegű faapríték és más nehezen eltávolítható tapéták könnyed eltávolításához. A rendkívül hatékony formula mélyen behatol a rétegekbe, gyorsan és megbízhatóan távolítja el a makacs tapadásokat is, és időt takarít meg a felújítási munkálatok során. Nagyon gazdaságos, ecsettel könnyen felvihető és ideális beltéri használatra - tiszta felületekhez és új falkialakítások optimális előkészítéséhez.

- Ideális festett faforgácshoz és nehéz tapétákhoz
- Extra erős oldóerő és rendkívül nagy behatoló képesség
- A tapéta gyors áztatása

Alkalmazási terület

Durva tapétaeltávolító papír-, textil- és vinil tapétákhoz, valamint festéklemezekhez. Gyorsan, alaposan és megbízhatóan távolítja el a festett farostot is beltérben.

Előkészítés

Papír, textil és vinil tapétákhoz, valamint festékmentesítő bevonatokhoz.

Feldolgozás

Keverjen 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöser-t 5 liter vízbe. Világos tapéták esetében a hozzáadott vízmennyiség 10,0 literre növelhető. A nagyobb mennyiségeket a megfelelő arányban hígítsa fel. A forró víz fokozza a hatást. Vigye fel az oldatot bőségesen ecsettel vagy megfelelő szórófejjel (ne lélegezze be a permetpermetet), és hagyja kb. 15 percig hatni. Szükség esetén ismételje meg az alkalmazást. Az áztatott tapéta ezután könnyen eltávolítható. A kezelés előtt a vízálló és festett tapétákat tűhengerrel vagy durva csiszolópapírral érdesítse. A mázmentesítő bevonatok eltávolításához vigye fel a felületre a baufan Rauhfaser Kraftlöser-t (hígítás 1:60), és rövid hatástartam után kaparóval távolítsa el. A maradékot lemosással távolítsa el. A száleltávolító semleges. A foltok vízzel könnyen eltávolíthatók. A későbbi ragasztást nem befolyásolja. A szerszámokat vízzel tisztítsa meg.

Fogyasztás

1,0 liter elegendő kb. 150-200 m² területre (hígítástól függően).

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd aétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Fontos megjegyzések: Gyermekektől elzárva tartandó. Alkalmazás közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.