

## Tapéta védő

### Műszaki tájékoztató

1l / Tételszám.102183 / EAN 4016215102183



Szintelen, nem sárguló akrilát alapú védőbevonat tapétákhoz, fehér és színes emulziós festékekhez, dekoratív falimáz- és kitöltési technikákhoz, téglákhoz, természetes és műkö falazatokhoz, posztterekhez, kollázsokhoz, térképekhez és hasonló belső felületekhez.

- Szintelen védőbevonat erősen igénybe vett belső felületekhez
- Kosz- és víztaszító
- Tapétákhoz, fehér és színes emulziós festékekhez, dekoratív falmázoláshoz és kitöltési technikákhoz, valamint hasonló aljzatokhoz.
- akrilát alapú
- oldószermentes
- mosás- és kopásálló

### Alkalmazási terület

Szintelen, akrilát alapú védőbevonat tapétákhoz, emulziós festékekhez és kőhöz. Nem sárgul, mosható és ideális konyhákba, előszobákba és gyermekszobákba.

### Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

### Feldolgozás

A baufan tapétavédő kész, és ecsettel vagy megfelelő permetezőberendezéssel alkalmazható. A bevonat fényessége az aljzat felületi szerkezetétől függ. Az egyenletes, fényes bevonat eléréséhez ezért durva aljzat esetén két rétegre van szükség. Félfényes felületekhez a baufan Tapétavédelem 1:1 arányban hígítható vízzel. baufan Tapétavédelem az aljzat nedvszívó képességétől függően akár 1:4 arányban is hígítható vízzel. A nem kezelendő alkatrészeket védje a fröccsenésektől - pl. letakarással -, mivel a megszáradt tapétás védelem nehezen eltávolítható. Ne alkalmazza + 5° Celsius-fok alatt az aljzat és a szobahőmérséklet alatt! Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.

### Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

### Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

#### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.