Összeszerelési ragasztó

Műszaki tájékoztató

300g / Tételszám. 102589 / EAN 4016215102589



Felhasználásra kész, oldószermentes diszperziós ragasztó. Ideális fa, PVC kábelcsatornák, díszlécek, polisztirol díszítő- és szigetelőpanelek, kerámia falicsempék, PVC szegélylécek és hasonló anyagok gyors és biztonságos ragasztásához beltérben.

- Univerzálisan alkalmazható
- fa, PVC kábelcsatornák, díszlécek, polisztirolból készült díszítő és szigetelő panelek, kerámia falicsempék, PVC szegélylécek stb.
- Nagy szilárdság
- oldószermentes
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Szerelőragasztó szegélylécekhez, fapanelekhez, díszítő- és szigetelőlapokhoz, díszítőprofilokhoz, csempékhez és mozaikokhoz. Számos belsőépítészeti alkalmazáshoz.

Előkészítés

Az aljzatnak kellően nedvszívónak, száraznak, stabilnak és elválasztó anyagoktól (zsír, por stb.) mentesnek kell lennie. A csiszolódó és meszesedő aljzatokat a baufan Tiefgrund LF-fel kell előkezelni. Ha a ragasztandó anyag nem képes nedvességet felvenni, az aljzatnak nedvszívónak kell lennie.

Feldolgozás

Használat előtt jól gyúrja át a csövet. Vigyen fel baufan szerelőragasztót pöttyökben vagy csíkokban az összeillesztendő részekre, és nyomja le erősen. A nehéz alkatrészeket a ragasztó megszilárdulásáig a helyén kell rögzíteni. A ragasztómaradványokat azonnal távolítsa el tiszta vízzel. Száradási idő: kb. 24 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő hosszabb lesz.

Fogyasztás

az aljzattól és a felhordási vastagságtól függően ► kb. 300 - 500 g/m² A csőtartalom kb. 12-20 folyóméterre elegendő.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.