

## Fa gitt

### Műszaki tájékoztató

200g / Tételszám.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Tételszám.101018 / EAN 4016215101018



Használatra kész, oldószermentes fa-kitt sérült fa felületek kijavításához. Egyszerűen és tisztán felvihető, egyenletesen és repedésmentesen köt meg.

- Színárnyalat: világosbarna
- tintable
- Gyors száradás
- oldószermentes
- beltéri és kültéri használatra

### Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri fa felületekhez. Repedések, lyukak, hézagok és hasadások kitöltésére, valamint egyenetlenségek kisimítására.

### Előkészítés

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, síknak, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A korhadt részeket el kell távolítani.

### Feldolgozás

Használat előtt keverje át, majd spatulával vigye fel és simítsa el. A spatula legfeljebb 5 mm-es rétegvastagságig repedésmentesen köt meg. Vastagabb rétegek esetén többször vigye fel, az előző réteg teljes kiszáradása után. A munkaszerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. A teljes kiszáradás után a fa kit könnyen megmunkálható (csiszolható, fűrhető), valamint páccal és festékekkel kezelhető. A pácolás előtt ajánlott a felületet kissé megcsiszolni.

### Száradási idő:

kb. 24 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

### Színezés:

Legfeljebb 10% megfelelő univerzális színezőkoncentráttal.

### Fogyasztás

mm rétegvastagságként → kb. 1,4 kg/m<sup>2</sup>

### Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

### Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:

+5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat tekintetében

Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe kerülés esetén alaposan öblítse ki vízzel. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a [www.baufan.de](http://www.baufan.de) címen találja.

**Hulladékkezelés:**

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók. A meg nem keményedett maradványokat az EWC-hulladékkód 08 04 10 szerint ártalmatlanítsa.

**Hint:**

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.