

Fa javítása

Műszaki tájékoztató

400g / Tételszám.101025 / EAN 4016215101025



A felhasználásra kész fafelújító egy világosbarna, diszperziós alapú, nagy töltőképességű kiegyenlítő anyag. Tisztán és könnyen felhordható, repedésmentesen keményedik, és enyhén rugalmas marad, hogy kompenzálja a fa természetes mozgását. Ideális a fa javításához beltéren és - megfelelő bevonattal - kültéren is.

- Világosbarna töltőanyag repedések, lyukak és hiányosságok javítására
- Nagy töltési kapacitás
- repedés nélkül keményedik meg
- festhető
- Használható beltéren és kültéren is, időjárásálló fedőréteggel.

Alkalmazási terület

Fafeltöltőanyag repedések, lyukak és élek kitöltésére és simítására. Keményedés után rugalmas, beltéri és kültéri használatra, időjárásálló bevonattal. Professzionális minőség.

Előkészítés

Fafelületekhez. Az aljzatnak tisztának, épnek és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. Az előregedett faanyagot a szilárd rétegig el kell távolítani.

Feldolgozás

Használat előtt jól gyúrja át a csövet. Nyomja a töltőanyagot közvetlenül a javítandó területre, és spatulával simítsa el. Ez a termék egy rétegben 5 mm vastagságig alkalmazható. Mélyebb lyukak esetén az első réteg teljes száradása után egy további réteg is felvihető. A teljesen megszáradt töltőanyag minden vízbázisú festékkel és lakkal festhető. Kültéri használat esetén a teljes száradás után időjárásálló fedőréteget kell felvinni. A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. Száradási idő: kb. 12 óra (a rétegvastagságtól függően) normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: Univerzális színező koncentrátumokkal.

Fogyasztás

Egy mm alkalmazási vastagságonként → kb. 1,8 kg/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.