Adesivo di montaggio

Scheda tecnica

300g / Articolo n. 102589 / EAN 4016215102589



Adesivo in dispersione pronto all'uso, privo di solventi. Ideale per l'incollaggio rapido e sicuro di legno, canaline in PVC, modanature decorative, pannelli decorativi e isolanti in polistirolo, piastrelle da parete in ceramica, battiscopa in PVC e materiali simili in ambienti interni.

- Applicabile a livello universale
- per legno, canaline per cavi in PVC, modanature decorative, pannelli decorativi e isolanti in polistirolo, rivestimenti in ceramica, battiscopa in PVC, ecc.
- Alta resistenza
- senza solventi
- per interni

Area di applicazione

Adesivo di montaggio per battiscopa, pannelli in legno, pannelli decorativi e isolanti, profili decorativi, piastrelle e mosaici. Per molte applicazioni interne.

Preparazione

Il supporto deve essere sufficientemente assorbente, asciutto, stabile e privo di agenti distaccanti (grasso, polvere, ecc.). I supporti carteggiabili e sfarinanti devono essere pretrattati con baufan Tiefgrund LF. Se il materiale da incollare non può assorbire l'umidità, il substrato deve essere assorbente.

Elaborazione

Applicare l'adesivo di montaggio baufan in punti o strisce sulle parti da assemblare e premere con forza. Le parti pesanti devono essere fissate in posizione fino all'indurimento dell'adesivo. Rimuovere immediatamente i residui di adesivo con acqua pulita. Tempo di asciugatura: circa 24 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di asciugatura sarà più lungo.

Consumo

a seconda del supporto e dello spessore dell'applicazione ► circa 300 - 500 g/m² Il contenuto del tubo è sufficiente per circa 12-20 metri lineari.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il supporto Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.