Proteggi carta da parati

Scheda tecnica

1l / Articolo n. 102183 / EAN 4016215102183



Rivestimento protettivo incolore e non ingiallente a base di acrilato per carte da parati, pitture in emulsione bianche e colorate, smalti e stucchi decorativi per pareti, mattoni, muratura in pietra naturale e artificiale, poster, collage, mappe e superfici interne simili.

- Rivestimento protettivo incolore per superfici interne molto utilizzate
- Sporco e idrorepellente
- Per carte da parati, pitture in emulsione bianche e colorate, smalti murali decorativi e tecniche di stuccatura e supporti simili
- a base di acrilato
- senza solventi
- resistente al lavaggio e all'abrasione

Area di applicazione

Rivestimento protettivo incolore a base di acrilato per carta da parati, pitture a emulsione e pietra. Non ingiallente, lavabile e ideale per cucine, corridoi e camere dei bambini.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, uniformemente assorbente e privo di polvere e grasso.

Elaborazione

La protezione per carta da parati baufan è pronta all'uso e può essere applicata con un pennello o con un'attrezzatura a spruzzo adatta. Il livello di brillantezza del rivestimento dipende dalla struttura superficiale del substrato. Per ottenere un rivestimento uniforme e lucido, sono quindi necessarie due mani per i substrati ruvidi. Per le superfici semilucide, baufan Wallpaper Protection può essere diluito 1:1 con acqua. baufan Wallpaper Protection può essere diluito fino a 1:4 con acqua, a seconda della capacità di assorbimento del substrato. Proteggere i componenti che non devono essere trattati dagli spruzzi, ad esempio coprendoli, poiché la protezione per carta da parati essiccata è difficile da rimuovere. Non applicare al di sotto dei + 5° Celsius del substrato e della temperatura ambiente! Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il supporto Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.