

Smalti ad effetto

Scheda tecnica

750ml / Articolo n.017002001 / EAN 4007955170020 (Perla)
750ml / Articolo n.017102001 / EAN 4007955171027 (Brillante)
750ml / Articolo n.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Articolo n.017302001 / EAN 4007955173021 (Diamante)
750ml / Articolo n.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Articolo n.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)
1,5l / Articolo n.017003001 / EAN 4007955170037 (Perla)
1,5l / Articolo n.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Articolo n.017303001 / EAN 4007955173038 (Diamante)



Smalto ad effetto glitter per l'arredamento moderno. Asciuga in modo trasparente e crea superfici sottilmente luccicanti con accenti scintillanti a seconda dell'incidenza della luce. Ideale per la finitura di pareti e superfici decorative in interni. Facile da applicare per creare accenti creativi ed eleganti.

- smalto da parete tixotropico
- Per carte da parati, pitture in emulsione, intonaci, elementi decorativi in polistirolo e supporti simili per interni
- senza solventi
- Consumo: circa 80-120 ml/m²

Area di applicazione

Smalto acrilico ad asciugatura rapida con effetto glitter - ideale per carta da parati, intonaco e pietra. Trasparente, decorativo e perfetto per enfatizzare le superfici.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, stabile e privo di polvere e grasso. Riparare fori e crepe. Applicare il primer su substrati altamente assorbenti, carteggiabili o sfarinanti.

Elaborazione

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Per ottenere una distribuzione il più possibile uniforme dei pigmenti d'effetto, si consiglia di utilizzare un rullo da pittura a pelo corto o un dispositivo di spruzzatura adatto per grandi superfici. Se necessario, applicare più strati sottili e assicurarsi che non si sovrappongano. Lo smalto non deve essere diluito per non compromettere l'adesione dei pigmenti ad effetto.

Consumo

80 - 120 ml/m²

Immagazzinamento

Conservare ben chiuso in un luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Mescolare diversi lotti prima della lavorazione. Non lavorare a temperature inferiori a + 5 °C e a temperatura ambiente. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Codice rifiuti CER n. 08 01 12

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.