# Adesivo per carta da parati - Normale

Scheda tecnica

125g / Articolo n. 530110 / EAN 4002175028014




Per carte da parati normali e leggere. Pasta per carta da parati economica di qualità testata. È facile da miscelare, offre una buona adesione iniziale e consente di applicare i pannelli di carta da parati in modo pulito e uniforme. L'affidabile forza adesiva garantisce una tenuta sicura e un risultato professionale per il design classico delle pareti.

- pronto per l'uso in circa 30 minuti

## Area di applicazione

Eccellente per incollare le normali carte da parati in carta.

## Preparazione

Per un'adesione ottimale, il supporto deve essere asciutto, sano e privo di agenti distaccanti (grasso, polvere, olio per casseforme, ecc.). Rimuovere la carta da parati vecchia e poco aderente e le pitture non aderenti con lo sverniciatore per carta da parati baufan. Riparare crepe e fori con lo stucco per interni baufan. Pretrattare i supporti molto assorbenti con baufan Deep Penetrating Primer LF, baufan Wallpaper Replacement Primer o pasta normale (miscela 1:65).

## Elaborazione

Versare la pasta normale in acqua fredda mescolando vigorosamente e continuare a mescolare per breve tempo. Dopo 30 minuti, mescolare di nuovo energicamente e la pasta è pronta per l'uso. Stendere la carta da parati in modo uniforme con la pasta, piegare e lasciare in ammollo. Dopo un adeguato tempo di ammollo, applicare la carta da parati a incastro come di consueto, seguendo le istruzioni del produttore della carta da parati. Lavare immediatamente i residui di pasta con acqua. Rapporto di applicazione: Pre-pasta: 1:65 = circa 8 litri d'acqua = 50-60m² Carta da parati normale: 1:50 = circa 5-6 litri d'acqua = 30-35m² (6-7 rotoli)

## Consumo

circa 200 ml/m²

## Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

## Note

Temperatura di lavorazione: almeno + 5 °C per il materiale e l'aria circolante Codice rifiuti n. 080410 (adesivi e sigillanti di scarto). Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti secondo il codice rifiuti n. 170904 (rifiuti misti di costruzione e demolizione) o come rifiuti domestici.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.