

## Adesivo per carta da parati - Speciale

### Scheda tecnica

200g / Articolo n.530310 / EAN 4002175029011



Questa pasta per carta da parati economica, di qualità testata, è ideale per la carta da parati a scaglie di legno e per la carta da parati rimovibile pesante e secca. È facile da miscelare, offre una forza adesiva affidabile e consente un'applicazione pulita e uniforme. Per una tenuta sicura e risultati impressionanti nel design classico delle pareti.

- Rinforzato con resina sintetica
- pronto per l'uso in circa 30 minuti

### Area di applicazione

Pasta per carta da parati per incollare carta da parati pesante e trucioli di legno.

### Preparazione

Applicare la carta da parati solo su un supporto asciutto, stabile, pulito, liscio e solido. Rimuovere i residui di carta da parati, la tempera e la vernice non aderente. Riparare crepe, buchi e irregolarità con uno stucco. Primerizzare i supporti carteggiabili e sfarinabili con Deep Primer LF. Pre-impregnare (tabella) o primerizzare i substrati altamente assorbenti. Pretrattare l'intonaco a grana grossa con un maculato.

### Elaborazione

Incollare le strisce di carta da parati in modo uniforme e generoso, accostarle e, dopo aver rispettato il tempo di ammollo prescritto, applicarle a incastro. Per i supporti leggermente assorbenti e per aumentare la resistenza all'umidità, si consiglia di aggiungere un barattolo di adesivo per rivestimenti da 750 g per ogni confezione di pasta speciale.

Rapporto di miscelazione: Pre-incollaggio: miscela 1:40 = 8 litri d'acqua = 60-80 m<sup>2</sup> carte da parati pesanti: miscela 1:20 = 4 litri d'acqua = 22-26 m<sup>2</sup> (4-5 rotoli) carta da parati a scaglie di legno: miscela 1:20 = 4 litri d'acqua = 22-26 m<sup>2</sup> incollaggi speciali, carte da parati goffrate non stampate: miscela 1:15 = 3 litri d'acqua = 10-15 m<sup>2</sup>

### Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, all'asciutto e al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Note

Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C. Rimuovere immediatamente i residui di pasta con un panno umido. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non contiene isotiazolinoni, quindi la pasta mista deve essere usata presto. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice rifiuti n. EWC 08 04 10.

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.