Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger

Scheda tecnica

500 ml / Articolo n. 015201000 / EAN 4007954152010



Odore leggero, in quanto privo di idrocarburi aromatici e alifatici, come quelli contenuti nel diluente nitro o nel sostituto della trementina. Scioglie e rimuove rapidamente e completamente i residui di vernice fresca dagli strumenti di verniciatura e pittura come pennelli, rulli e altri utensili. Ideale per la pulizia di attrezzature per la verniciatura a spruzzo, ugelli e parti di utensili. Per pitture, vernici e smalti. Adatto anche per rimuovere grasso, olio, catrame e bitume.

- per pitture, vernici e smalti freschi
- Lavabile con acqua
- Tensioattivi biodegradabili secondo i requisiti di legge
- Privo di idrocarburi aromatici e alifatici

Area di applicazione

Rimuove i residui di vernice fresca da pennelli, rulli, ugelli e utensili. Ideale per pitture, vernici, smalti, ma anche per grasso, olio, catrame e bitume.

Elaborazione

In un contenitore adatto, immergere il pennello o l'utensile in Solupaint P subito dopo l'uso e rotolare accuratamente. Quindi risciacquare con acqua. Mettere gli ugelli a spruzzo, le parti metalliche e le parti di macchine in un contenitore con Solupaint P o rivestire le parti - quindi risciacquare accuratamente con acqua. Per rimuovere le macchie di vernice, applicare Solupaint P sulla zona sporca, strofinare e risciacquare con acqua. In caso di sporco più intenso o di macchie più ostinate, immergere i pezzi in Solupaint P per almeno tre ore e lasciare agire intensamente. Verificare la compatibilità dei materiali prima dell'uso.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice rifiuti CER n. 07 06 01.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.