

Solupast D Solvente

Scheda tecnica

1l / Articolo n.120202000 / EAN 4007954 20232 6

6l / Articolo n.120204000 / EAN 4007954202340



Rimuove in modo rapido e affidabile i residui di rivestimenti per pavimenti e di adesivi in dispersione o in resina sintetica. Rimuove le macchie secche da pitture in emulsione, resine sintetiche e lacche acriliche. Pulisce gli attrezzi sporchi e le spazzole dure in pelo naturale.

- Formula gel
- Altamente efficace
- Contiene solvente privo di aromatici

Area di applicazione

Solupast D rimuove in modo rapido e sicuro residui di rivestimenti per pavimenti, residui di adesivi e macchie di vernice - ideale per attrezzi, spazzole e ristrutturazioni.

Elaborazione

Residui di pavimenti e adesivi: applicare Solupast D generosamente con un pennello o un rullo resistente ai solventi e lasciare agire per 15-60 minuti, a seconda dell'adesivo. Rimuovere lo strato di adesivo dissolto con una spatola. Ripetere il processo se necessario. Lavare accuratamente la superficie con acqua e detergente, se necessario, e lasciare asciugare completamente. Macchie di pittura e vernice essiccate: lasciare agire Solupast D per circa 10-30 minuti e strofinare la macchia con un panno per scioglierla. Risciacquare abbondantemente con acqua. Pulizia: immergere le spazzole di pelo naturale duro in Solupast D in un contenitore di vetro o metallo e risciacquare dopo un tempo di esposizione sufficiente. Mettere le parti metalliche più piccole in Solupast D, rivestire le parti metalliche più grandi e risciacquare con acqua.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Solupast D è a evaporazione ritardata, pertanto sono possibili lunghi tempi di esposizione senza applicazioni ripetute. Solupast D è un gel tixotropico e può essere applicato anche su superfici verticali. Le plastiche non resistenti ai solventi e l'asfalto mastice possono essere attaccati. Prima dell'applicazione, testare la compatibilità della superficie in un'area poco visibile. Non utilizzare Solupast D su substrati assorbenti (ad es. massetto di cemento). Trattare le aree più grandi in sezioni di massimo 0,5 m², assicurando una buona circolazione dell'aria. Prima di successivi lavori o della posa di nuovi pavimenti, lasciare asciugare completamente il supporto e ventilare bene l'ambiente. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Codice rifiuti CER n. 08 04 12.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.