Pittura a calce 721

Scheda tecnica

/ Articolo n. 068503208 / EAN 4016215105276



Questa pittura a calce pronta all’uso, a base di calce idrata bianca, è ideale per ambienti abitativi e di servizio in interni. Presenta un’elevata capacità di diffusione del vapore acqueo, favorisce un clima interno equilibrato e si distingue per l’effetto superficiale naturalmente opaco. La formulazione resistente al lavaggio garantisce finiture durature su supporti minerali e offre una decorazione murale naturale e salubre.

- vernice minerale a base di calce idrata bianca
- Altamente permeabile al vapore acqueo
- Alto grado di bianco
- Proprietà naturali contro la muffa
- Privo di conservanti, solventi e plastificanti
- per interni

Area di applicazione

Pittura a calce bianca per soggiorni, camere da letto, cucine e bagni: regola l’umidità, è traspirante ed è ideale per garantire un clima interno salubre.

Preparazione

Applicabile su sottofondi minerali (come intonaci a calce e a cemento e simili) e su superfici verniciate. Il sottofondo deve essere solido, asciutto, resistente, resistente agli alcali, privo di polvere e grasso. Applicare una mano di fissativo ai silicati su sottofondi fortemente assorbenti, che presentano sabbiatura o efflorescenze, nonché su superfici levigate.

Elaborazione

Mescolare bene la pittura a calce profimur prima dell’uso e applicarla con pennello, spazzola, rullo o un spruzzatore adeguato. Per una sola mano, applicare il prodotto non diluito. Per due mani, la prima mano può essere diluita con max. 5 % di acqua. Tempo di essiccazione: almeno 8 ore (a seconda delle condizioni ambientali).

Consigli per la spruzzatura airless:
Prima dell’applicazione con un spruzzatore, diluire con acqua fino al 10% e setacciare senza pressione (dimensione della macchina 0,5 mm).
Ugello: 519 – 527; pressione di spruzzatura: 120 – 170 bar

Consumo

circa 150 ml/m² per mano – a seconda del sottofondo e del metodo di applicazione. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Proteggere le superfici che non devono essere verniciate (come vetro, legno e simili) da schizzi e nebbia di verniciatura. Non applicare a temperature dell’oggetto e dell’ambiente inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso. Conferire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 01

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

12. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.