Betonkontakt 710

Scheda tecnica

/ Articolo n. 069404208 / EAN 4016215105009



Questo primer adesivo a base acquosa è stato sviluppato appositamente per sottofondi minerali lisci e garantisce un affidabile miglioramento dell'adesione in vista dei successivi lavori di intonacatura e stuccatura. È resistente agli alcali, privo di solventi e plastificanti e crea una superficie ruvida al tatto. La colorazione rossastra consente un facile controllo visivo dell'applicazione – ideale per calcestruzzo e supporti simili in ambienti interni.

- Primer adesivo per superfici minerali lisce
- elevata resistenza agli alcali
- di colore rossastro
- senza solventi
- per interni

Area di applicazione

Primer adesivo per calcestruzzo, soffitti e superfici minerali in ambienti interni: migliora in modo affidabile l'adesione su sottofondi lisci e poco assorbenti!

Preparazione

Il sottofondo deve essere resistente, asciutto e privo di parti non aderenti e di agenti distaccanti (olio per casseforme, prodotti per il trattamento post-gettata e simili). È necessario escludere la presenza di umidità e di umidità che penetra dal sottofondo. Coprire le superfici che non devono essere trattate, poiché gli schizzi sono difficili da rimuovere in seguito.

Elaborazione

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Consumo

circa 250 g/m² per mano – a seconda del supporto. Determinare la quantità esatta da applicare effettuando una prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non applicare se la temperatura del prodotto e dell'ambiente è inferiore a +5 °C. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. In caso di applicazione a spruzzo, non inalare la nebbia di spruzzo. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 01 12. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.