Primer di base bianco 705

Scheda tecnica

/ Articolo n. 015604208 / EAN 4016215105160



Questa speciale pittura di fondo bianca coprente garantisce un'adesione ottimale e un assorbimento uniforme su numerosi supporti. Prepara in modo ideale le superfici per le successive mani di pittura a dispersione, ai silicati o a base di resina siliconica e ne migliora il tempo di lavorabilità. Pronta all’uso, priva di solventi e plastificanti – per un risultato di rivestimento pulito e uniforme in ambienti interni.

- Vernice di fondo speciale bianca opaca
- favorisce l'adesione su sottofondi lisci e non assorbenti o leggermente assorbenti
- ottimizza il tempo di apertura delle mani successive per ottenere rivestimenti senza segni di giuntura
- senza definizione di una struttura
- senza solventi
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Primer bianco per ambienti abitativi, cantine e facciate: consolida le superfici, regola il grado di assorbimento e crea un sottofondo ideale per la verniciatura.

Preparazione

Applicabile su tutti i sottofondi minerali (come calcestruzzo, intonaci a base di gesso, calce e cemento), pannelli in cartongesso, in fibra di gesso, in fibra di cemento e simili pannelli per costruzioni a secco, nonché pitture a dispersione, a resina siliconica e ai silicati, intonaci a base di resine sintetiche, metalli non ferrosi e molte materie plastiche (in caso di metalli non ferrosi e materie plastiche, effettuare una prova di applicazione). Il sottofondo deve essere asciutto, resistente e privo di
agenti distaccanti (polvere, grasso e simili). Rimuovere dal sottofondo materiale friabile, vecchie carte da parati e pitture che aderiscono male. Applicare il primer profimur Tiefengrund LF su sottofondi molto assorbenti, sabbiosi e che sfarinano. Riparare crepe, fori e irregolarità in ambienti interni con un adeguato stucco profimur.

Elaborazione

Agitare bene il primer profimur bianco prima dell’uso e applicarlo con pennello, spazzola, rullo o un’attrezzatura a spruzzo adeguata. Sovraverniciabile dopo circa 6 ore (a seconda della porosità del supporto, della temperatura e dell’umidità dell’aria – in caso di condizioni ambientali sfavorevoli, il tempo di essiccazione potrebbe prolungarsi).

Tonalizzazione:
Il primer di fondo bianco può essere tonalizzato con concentrati di colorazione fino al 5% max. È possibile aggiungere colori a tinta piena e coloranti, ma ciò può comportare un’alterazione delle proprietà del prodotto.

Consumo

circa 100 – 130 ml/m² per mano – a seconda del supporto e del metodo di applicazione. Determinare la quantità esatta da applicare effettuando una prova sull’oggetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Note

Non utilizzare se la temperatura del prodotto e dell’ambiente è inferiore a +5 °C. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Attenzione! Durante la spruzzatura possono formarsi goccioline pericolose in grado di penetrare nei polmoni. Non inalare l’aerosol o la nebbia. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.
Conferire al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.