

Primer per superfici profonde LF 712

Scheda tecnica

/ Articolo n.006402208 / EAN 4016215105139

/ Articolo n.006403208 / EAN 4016215105146



Questo primer penetrante privo di solventi, a base di idrosol-acrilato, consolida in modo affidabile il sottofondo e regola uniformemente il potere assorbente. Penetra in profondità, migliora l'adesione dei rivestimenti successivi e garantisce un aspetto uniforme della superficie. Adatto a numerosi sottofondi minerali in ambienti interni e diluibile con acqua in rapporto 1:1.

- Idrosol-acrilato
- senza solventi
- consolida i sottofondi sabbiosi, gessosi e porosi e ne regola la capacità di assorbimento
- elevata profondità di penetrazione
- asciuga in modo trasparente
- Può essere diluito fino a 1:1 con acqua per regolare l'assorbenza.
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Profimur Grund 712 per ambienti abitativi, cantine e facciate: consolida i sottofondi che perdono sabbia, riduce l'assorbenza e penetra in profondità nelle superfici minerali.

Preparazione

Applicabile su tutti i sottofondi minerali asciutti (come calcestruzzo, intonaci a base di gesso, calce e cemento), pannelli in cartongesso, pannelli in fibra di gesso, pannelli in fibra di cemento e pannelli simili per costruzioni a secco. Prima di applicare il fondo, coprire le superfici che non devono essere trattate, poiché gli schizzi secchi sono difficili da rimuovere in seguito.

Elaborazione

Applicare il primer LF con un pennello, una spazzola o un atomizzatore adatto. Per regolare il potere assorbente, il primer LF può essere diluito con acqua in rapporto fino a 1:1.

Consumo

1 l per circa 10 m² con una sola mano.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non applicare se la temperatura dell'oggetto e dell'ambiente è superiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Contiene conservanti: benzisotiazolinone, metilisotiazolinone. Può provocare reazioni allergiche. Per chi è allergico all'isotiazolinone, consultare il numero 0341/44655-0.

Conferire al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti nei rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 01 12. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.