Penna a inchiostro liquido 910

Scheda tecnica

/ Articolo n. 034601208 / EAN 4016215105313



Questo stucco ultraleggero è ideale per riempire fughe, crepe e fori, nonché per realizzare giunti di raccordo precisi su pareti e soffitti in ambienti interni. È particolarmente facile da applicare, rimane flessibile e garantisce transizioni pulite e uniformi. Una volta asciutto, lo stucco leggero può essere levigato e verniciato senza problemi: perfetto per ritocchi di precisione e lavori che richiedono attenzione ai dettagli.

- per giunti di raccordo perfetti
- bianco
- Spessore del pezzo fino a 15 mm
- rimane leggermente flessibile anche dopo l'indurimento
- levigabile e verniciabile
- Può essere utilizzato all'interno e anche all'esterno con uno strato di finitura resistente agli agenti atmosferici.

Area di applicazione

Stucco bianco ultraleggero per ambienti abitativi, corridoi e finiture interne: riempie in modo flessibile giunti, crepe e fori su pareti, soffitti, modanature e telai interni!

Preparazione

Adatto a tutti i supporti minerali (come ad esempio calcestruzzo, intonaco e muratura), nonché a legno, polistirolo, rivestimenti con pitture a dispersione, superfici verniciate, intonaci a base di resina sintetica e supporti simili. Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, resistente, privo di polvere e grasso. Trattare preventivamente i sottofondi molto assorbenti, sabbiosi e sfarinanti con il primer profimur LF.

Elaborazione

Prima dell'uso, tagliare l'ugello di almeno 1 cm. Applicare lo stucco leggero fino a uno spessore massimo di 15 mm e livellarlo. Una volta completamente asciutto (circa 8 ore, a seconda dello spessore applicato e delle condizioni ambientali), lo stucco leggero è facilmente levigabile. In caso di applicazione all’esterno, una volta completamente asciutto, applicare tempestivamente una mano di vernice resistente agli agenti atmosferici
.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l’uso.
Conferire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento EWC 08 04 10. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.