

Spatola lisciante e stuccante 860

Scheda tecnica

/ Articolo n.003201208 / EAN 4016215105078

/ Articolo n.003207208 / EAN 4016215105108



Questo stucco levigante e riempitivo è ideale per la levigatura su tutta la superficie di pareti e soffitti, nonché per il riempimento di crepe, fori e giunti in ambienti interni. La formula rinforzata con cellulosa garantisce un'adesione sicura, una facile lavorabilità e una superficie uniforme e priva di segni di stucco - ideale per risultati precisi nelle costruzioni a secco.

- per la levigatura completa di soffitti e pareti
- per riempire crepe e fori, inserire tasselli e modellare
- per la stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco
- con metilcellulosa per un'adesione sicura
- Comportamento del fuoco: A1
- Conformità CE secondo DIN EN 13963-3B e DIN EN 13279-1 (rasatura a gesso C7/20/2)
- per interni

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.