

## Stucco super-adesivo 945

### Scheda tecnica

/ Articolo n.003904208 / EAN 4016215105016

/ Articolo n.003908208 / EAN 4016215105030



Questo stucco rinforzato con fibre e arricchito con resina sintetica si distingue per l'adesione e la resistenza particolarmente elevate. È ideale per la lisciatura su tutta la superficie e per la stuccatura di pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso, anche senza strisce di rinforzo. Stendibile a zero, consente di ottenere superfici lisce e senza segni di giunzione nei lavori di cartongesso e di tinteggiatura.

- Spatola per pittura e cartongesso per interni
- ideale per la lisciatura su tutta la superficie e per la stuccatura di pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso montati senza tensioni, anche senza strisce di rinforzo e per tutti i sistemi in cartongesso conformi alla norma EN 13963
- trattato con resina sintetica e rinforzato con fibre
- estensibile fino a zero per superfici senza giunture
- Comportamento al fuoco: A1 (EN 13501-1)
- Conforme alla normativa CE secondo le norme DIN EN 13963-4B e DIN EN 13279-1 (stucco per superfici in gesso C7/20/2)

### Area di applicazione

Stucco a base di gesso ad alta adesività per ambienti abitativi, corridoi e uffici: leviga pareti e soffitti, riempie giunti, crepe e fori nelle pareti in cartongesso.

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.