

Stucco per legno

Scheda tecnica

200g / Articolo n.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Articolo n.101018 / EAN 4016215101018



Stucco per legno pronto all'uso e privo di solventi, ideale per riparare superfici in legno danneggiate. Si applica in modo semplice e pulito e indurisce in modo uniforme e senza crepe.

- Tonalità marrone chiaro
- tintabile
- Asciugatura rapida
- senza solventi
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Per superfici in legno in ambienti interni ed esterni. Per riempire crepe, fori, fughe, fessure e per levigare irregolarità.

Preparazione

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, piano, resistente, privo di polvere e grasso. Rimuovere le parti marce.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso, quindi applicare e livellare con una spatola. Il stucco si indurisce senza formare crepe fino a uno spessore di 5 mm. Per strati più spessi, applicare più mani, attendendo che lo strato precedente sia completamente asciutto. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Una volta completamente asciutto, il mastice per legno può essere facilmente lavorato meccanicamente (levigato, forato) e trattato con coloranti e vernici. Prima di applicare il colorante, si consiglia di levigare leggermente la superficie.

Tempo di essiccazione:

circa 24 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Tonalizzazione:

Con max. 10% di concentrati universali adatti.

Consumo

per mm di spessore dello strato → circa 1,4 kg/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione:

da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l'aria circostante e il sottofondo

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

nostro sito web www.baufan.de.

Smaltimento:

Conferire al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 08 04 10.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.