

Fasadų impregnavimas Silifirn W

Techninės informacijos lapas

1l / Prekės Nr.521010 / EAN 4007954149010



Mineralinių pagrindų fasado impregnavimas siloksanu be tirpiklių. Hidrofobizuoja paviršių, patikimai apsaugo nuo drėgmės ir lietaus ir kartu išlaiko fasado pralaidumą orui. Bespalvis, giliai veikiantis ir idealiai tinka ilgalaikiai apsaugai nuo oro sąlygų.

- Apsaugo nuo drėgmės ir vandens absorbcijos
- be tirpiklių
- Vandens pagrindų
- bespalvis, skaidrus
- Labai laidus vandens garams, pralaidus orui
- purvą atstumiantis
- Apsaugo nuo šalčio ir konstrukcijos pažeidimų
- dažomas

Taikymo sritis

SILIFIRN W impregnuoja mineralinius pagrindus, kad jie taptų atsparus vandeniui, apsaugo nuo drėgmės, šalčio pažeidimų ir nešvarumų - tiek patalpose, tiek lauke.

Paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir ant jo neturi būti skiriamųjų medžiagų (riebalų, pelėsių alyvos ir pan.). Prieš impregnuojant būtina kruopščiai atlikti valymo priemones, pavyzdžiui, pašalinti žaliąsias nuosėdas (samanas, kerpes ir kt.). Atlikus valymo priemones, prieš atliekant kitą darbo etapą paviršiai turi būti visiškai sausi.

Apdorojimas

Tepkite SILIFIRN W iš viršaus į apačią du kartus šlapias ant šlapio teptuku arba teptuku.

Vartojimas

300-400 ml/m², kai tepama du kartus, priklausomai nuo pagrindo. Tikslų naudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu užteptę ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Pastabos

Struktūriniai defektai, pavyzdžiui, mūro įtrūkimai, trūkstamos siūlės ir t. t., turi būti užtaisyti ir (arba) sutvarkyti prieš apdorojimą. Nevykdykite darbų tiesioginiuose saulės spinduliuose. Paviršiai, kurie nebus apdorojami, turi būti apsaugoti prieš tai imantis atitinkamų priemonių. Tepant būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones (apsauginius akinius, pirštines). Paprastai galimas spalvos pagilėjimas, todėl sukurkite bandomąjį plotą nepastebimoje vietoje. Netepkite, kai objekto ar patalpos temperatūra žemesnė nei +5 °C. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tuščių tarą atiduokite tik perdirbti. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. Skystus likučius šalinti pagal EWC atliekų kodą Nr. 08 01 12.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.