

Popieriaus jungiamoji juosta OLE

Techninės informacijos lapas

0,053 x 75 m / Prekės Nr.025801000 / EAN 4007954258019



Popierinės sąnarių uždengimo juostos iš celiuliozės pluošto, skirtos naudoti patalpose. Idealiai tinka gipso kartono plokščių ir gipso kartono plokščių konstrukcijų sandūroms užpildyti. Užtikrina švarius, be įtrūkimų perėjimus ir stabilias siūles. Lengvai įterpiamos ir yra idealus pagrindas vėlesniems dažams ar dangoms.

- pagamintas iš ilgųjų celiuliozės pluoštų
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

OLE popierinės siūlių uždengimo juostos idealiai tinka gipso kartono plokščių arba gipso kartono plokščių siūlių užpildymui vidaus patalpose.

Paruošimas

Paruoškite sutvirtinamą paviršių pagal VOB, C dalį, DIN 18363, DIN 18350 arba BFS duomenų lapus. Pagrindas turi būti sausas ir nedulkėtas. Jei reikia, užtepkite gruntą.

Apdorojimas

Užpildykite sandūrą tinkamu išlyginamuoju mišiniu ir į dar drėgną išlyginamąjį sluoksnį be raukšlių ar burbuliukų įkiškite OLE popierines sandūros uždengimo juosteles ir stipriai prispauskite tinkamu išlyginamuoju įrankiu. Tada dar kartą užtepkite įterptinės medžiagos, kad uždengtų siūlių juosteles, ir išlyginkite. Jei reikia, šį procesą pakartokite.

Vartojimas

priklausomai nuo sandūros dydžio ir gylio.

Saugykla

Laikykite sausoje, vėsioje ir uždaroje vietoje.

Pastabos

Tolesnius darbus atlikite pagal atitinkamo gamintojo nurodymus.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.