Rūdžių keitiklis

Techninės informacijos lapas

250ml / Prekės Nr. 107301001 / EAN 4007955073109



Šis rūdžių konverteris vandens pagrindu chemiškai tirpdo rūdis ir suformuoja juodą, vandenyje netirpų apsauginį sluoksnį, kuris patikimai apsaugo nuo naujos korozijos. Jis tinka naudoti patalpose ir lauke ir sukuria idealų pagrindą vėlesnėms dangoms. Paprastas naudojimas leidžia efektyviai apdoroti rūdis net ant stipriai surūdijusių metalinių paviršių.

- Vandens pagrindu
- patalpoms ir lauke
- Puikus pagrindas vėlesnėms dangoms
- Apsaugo nuo naujos korozijos
- Chemiškai tirpdo rūdis

Taikymo sritis

Chemiškai pašalina rūdis, apsaugo nuo naujos korozijos ir sukuria juodą, vandenyje netirpų pagrindą kitoms dangoms.

Paruošimas

Galima naudoti visiems lengvai ir stipriai surūdijusiems paviršiams (įskaitant automobilius). Nekenkia plastikams, gumai, chromui, stiklui ir vienodai dažytiems paviršiams. Ant paviršiaus neturi būti išsiskyrimo medžiagų (alyvos, riebalų, silikono ir kt.).

Apdorojimas

Tepkite teptuku, voleliu arba purkštuvu su plastikiniu puodeliu. Rūdžių konverteris suaktyvėja vos tik susidūręs su rūdimis. Puikiai veikia drėgnoje aplinkoje - idealiai tinka didelė drėgmė. Esant labai sausai aplinkai, rūdžių konverterį po užtepimo reikia palaikyti drėgną, pavyzdžiui, apipurškiant vandeniu. Reakcijos laikas priklauso nuo oro drėgmės ir aplinkos temperatūros. Po užtepimo leiskite rūdžių konverteriui reaguoti iki 48 valandų. Susidaro juodas, kompaktiškas sluoksnis. Apsauginis rūdžių keitiklio poveikis išlieka daugelį metų, jei papildomai padengiama kita danga (pvz., dažais). Be papildomos dangos apdorotas metalas apsaugomas nuo rūdžių ir korozijos iki 6 mėnesių. Prieš dengdami toliau, paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Vartojimas

250 ml užtenka maždaug 2,5-3,75 m².

Saugykla

Laikykite sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Apsaugokite neapdorotus paviršius nuo purslų. Atsitiktinius purslus nedelsiant nuplaukite vandeniu arba drėgnu skudurėliu. Po naudojimo įrankius valykite vandeniu. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. EWC atliekų kodas Nr. 08 01 12.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.