Solupast D tirpiklis

Techninės informacijos lapas

1l / Prekės Nr. 120202000 / EAN 4007954 20232 6
6l / Prekės Nr. 120204000 / EAN 4007954202340



Greitai ir patikimai pašalina grindų dangų ir dispersinių ar sintetinių dervų klijų likučius. Pašalina išdžiūvusias emulsinių dažų, sintetinių dervų ir akrilinių lakų dėmes. Valo nešvarius įrankius ir kietus natūralaus plauko šepečius.

- Gelio formulė
- Labai veiksmingas
- Sudėtyje yra tirpiklio be aromatinių medžiagų

Taikymo sritis

"Solupast D" greitai ir saugiai pašalina grindų dangų likučius, klijų likučius ir dažų dėmes - idealiai tinka įrankiams, šepečiams ir renovacijos darbams.

Apdorojimas

Grindų dangos ir klijų likučiai: gausiai užtepkite Solupast D tirpikliams atspariu teptuku arba voleliu ir, priklausomai nuo klijų, palikite reaguoti 15-60 minučių. Ištirpusį klijų sluoksnį pašalinkite mentele. Jei reikia, procesą pakartokite. Jei reikia, kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu su plovikliu ir leiskite jam visiškai išdžiūti. Išdžiūvusios dažų ir lako dėmės: Leiskite "Solupast D" veikti maždaug 10-30 minučių ir patrinkite dėmę šluoste, kad ji ištirptų. Kruopščiai nuplaukite vandeniu. Valymas: Kietus natūralaus plauko šepečius pamirkykite "Solupast D" stikliniame arba metaliniame inde ir po pakankamo poveikio laiko nuplaukite. Mažesnes metalines dalis įdėkite į "Solupast D", didesnes metalines dalis padenkite ir taip pat nuplaukite vandeniu.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

"Solupast D" vėluoja garuoti, todėl galima naudoti ilgai, nenaudojant pakartotinai. Solupast D yra tiksotropinis gelis, todėl jį galima tepti ir ant vertikalių paviršių. Gali būti pažeidžiami tirpimui neatsparūs plastikai ir mastikinis asfaltas. Prieš naudodami išbandykite paviršiaus suderinamumą nepastebimoje vietoje. Nenaudokite "Solupast D" ant įgeriančių pagrindų (pvz., cementinio išlyginamojo sluoksnio). Didesnius plotus apdorokite ne didesnėmis kaip 0,5 m² dalimis, užtikrindami gerą oro cirkuliaciją. Prieš vėlesnius darbus ar naujos grindų dangos klojimą leiskite pagrindui visiškai išdžiūti ir gerai išvėdinkite patalpą. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusių medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. EWC atliekų kodas Nr. 08 04 12.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.