Statybai ir pomėgiams skirtas modeliavimo tinkas

Techninės informacijos lapas



1,5kg / Prekės Nr. 003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Prekės Nr. 003313000 / EAN 4007954033036

Grynas gipsas (alabasteris), skirtas statybos ir rankdarbių darbams patalpose. Greitai kietėja ir lengvai apdorojamas. Idealiai tinka skylėms ir įtrūkimams užpildyti, kaiščiams įgipsuoti, taip pat vidaus elektros dėžučių ir kabelių griovelių tvirtinimui. Tinka montavimo, remonto ir rankdarbių darbams.

- greitai kietėjantis gipsas
- Elektrikų tinkas, skirtas vidinėms gipso dėžutėms tvirtinti ir kabelių lizdams užpildyti
- vidaus patalpoms
- atitinka CE standartą pagal DIN EN 13279-1 (gipso rišiklis, skirtas tiesioginiam naudojimui arba tolesniam apdorojimui A1)

Taikymo sritis

Elektrikų tinkas, skirtas vidinėms gipso dėžutėms tvirtinti, skylėms ir įtrūkimams užpildyti, kabelių lizdams užpildyti ir tinkuoti.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, kietas, be skiriamųjų medžiagų (pvz., dulkių ir riebalų). Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus iš anksto apdorokite "Deep Primer LF" gruntu.

Apdorojimas

Sumaišytas tinko mišinys išlieka tinkamas naudoti apie 10 minučių. Nekrauti, kol visiškai išdžius (maždaug po 24 valandų, priklausomai nuo pagrindo būklės ir aplinkos temperatūros). Visiškai išdžiūvusius išlygintus paviršius galima šlifuoti arba, jei reikia, dažyti emulsiniais, lateksiniais, aliejiniais ar lako dažais. Nenaudokite kalkių ar vandens pagrindo dažų. 2 dalis modeliavimo tinko įpilkite į 1 dalį šalto švaraus vandens ir stipriai išmaišykite.

Saugykla

Laikykite sandariai uždarytą vėsioje ir sausoje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.
Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. EWC atliekų kodo Nr. 17 08 02.
Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualių saugos duomenų lapų galite rasti mūsų svetainėje www.pufas.de/www.decotric.de arba parašę el. laišką adresu sds@pufas.de/sds@decotric.de.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.