Išlyginamasis ir užpildomasis glaistas 860

Techninės informacijos lapas

/ Prekės Nr. 003201208 / EAN 4016215105078
/ Prekės Nr. 003207208 / EAN 4016215105108



Ši išlyginamoji ir užpildomoji glaistymo masė puikiai tinka sienų ir lubų paviršių išlyginimui visame plote, taip pat įtrūkimų, skylių ir siūlių užpildymui patalpose. Celiulioze sustiprinta sudėtis užtikrina patikimą sukibimą, lengvą apdorojimą ir tolygų, be perėjimų paviršių – tai optimalus sprendimas norint pasiekti tikslius rezultatus gipso kartono konstrukcijose.

- skirta visam lubų ir sienų paviršiui išlyginti
- įtrūkimams ir skylėms užpildyti, kaiščiams įtvirtinti ir modeliavimui
- gipso kartono ir kitų sausos statybos plokščių siūlių užpildymui
- su metilceliulioze, užtikrinančia patikimą sukibimą
- Elgesys per gaisrą: A1
- Atitinka CE reikalavimus pagal DIN EN 13963-3B ir DIN EN 13279-1 (gipso išlyginamasis mišinys C7/20/2).
- vidaus patalpoms

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.