

## Decomix Universal koncentruotas dažiklis

### Techninės informacijos lapas



20ml / Prekės Nr.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)  
20ml / Prekės Nr.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)  
20ml / Prekės Nr.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)  
20ml / Prekės Nr.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)  
20ml / Prekės Nr.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)  
20ml / Prekės Nr.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)  
20ml / Prekės Nr.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirgelb)  
20ml / Prekės Nr.075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)  
20ml / Prekės Nr.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)  
20ml / Prekės Nr.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)  
20ml / Prekės Nr.076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)  
20ml / Prekės Nr.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)  
20ml / Prekės Nr.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)  
20ml / Prekės Nr.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)  
20ml / Prekės Nr.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)  
20ml / Prekės Nr.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)  
20ml / Prekės Nr.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)  
20ml / Prekės Nr.076401001 / EAN 4007955318026 (Oranžinė)  
20ml / Prekės Nr.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)  
20ml / Prekės Nr.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)  
20ml / Prekės Nr.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraunas)  
20ml / Prekės Nr.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabakas)  
20ml / Prekės Nr.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)  
20ml / Prekės Nr.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)  
20ml / Prekės Nr.076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)  
20ml / Prekės Nr.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)  
20ml / Prekės Nr.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)  
20ml / Prekės Nr.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt rožinės spalvos)

Pigmentų koncentratas, skirtas tonuoti lakus, emulsinius dažus, sintetinių dervų tinkus, užpildus ir kt.

- Itin spalvingas ir produktyvus
- 28 ryškios spalvos
- beveik visoms medžiagoms tonuoti
- Puikios maišymo savybės
- Labai geras atsparumas šviesai
- šalčiui atsparus
- Taupo vietą dėl mažo tūrio
- visi LW oksido tipai tinka dažų sistemoms be aromatinių medžiagų ir silikatiniams dažams (spalviniai atspalviai Nr. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

### Taikymo sritis

"decoMIX" tonavimo koncentratas - universaliai maišoma pigmentinė pasta emulsiniams dažams, lakams ir glazūroms. Idealiai tinka tiksliai daugelio spalvų sistemų tonavimui.

### Apdorojimas

Prieš naudodami buteliuką gerai suplakite. DecoMIX universalųjį tamsinimo koncentratą įpilkite į tonuojamą spalvą ir gerai išmaišykite iki visiškai vienalytės masės. Tamsinant dažus rekomenduojame naudoti maišyklę. Didžiausias leistinas "decoMIX" kiekis priklauso nuo dažų rūšies, bet neturėtų viršyti 10 %. Didžiausias leistinas kiekis: dispersijos apie 10 % lakai apie 8 % akriliniai lakai apie 6 % bespalviai dažai, glazūros, dažikliai, medienos vašakai apie 5 % silikatiniai dažai ir dangos apie 3 %

### Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

## Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Po laikymo šaltyje koncentratai vėl visiškai tinkami naudoti kambario temperatūroje ir suplakus.

## Pastabos

Purškiamoms medžiagoms, tokioms kaip poliesteris, poliesteriniai dažai, tirpiklio turinčios dispersijos, kurių pagrindą sudaro mišrūs polimerai ir "Pliolit", elastiniai dažai ir t. t., turi būti atliekami suderinamumo ir trynimo bandymai. Pirmiausia nuspalvinkite - tada praskieskite! Nenaudokite esant žemesnei nei +5 °C temperatūrai. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekų. Nesukietėjusius likučius šalinkite pagal EWC atliekų kodą Nr. 08 01 11.

### Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.