Poveikio glazūros

Techninės informacijos lapas



750ml / Prekės Nr. 017002001 / EAN 4007955170020 (Perlas)
750ml / Prekės Nr. 017102001 / EAN 4007955171027 (Puikus)
750ml / Prekės Nr. 017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Prekės Nr. 017302001 / EAN 4007955173021 (Deimantinis)
750ml / Prekės Nr. 017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Prekės Nr. 017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragdas)
1,5l / Prekės Nr. 017003001 / EAN 4007955170037 (Perlas)
1,5l / Prekės Nr. 017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Prekės Nr. 017303001 / EAN 4007955173038 (Deimantinis)

Blizgučių efekto glazūra moderniam interjero dizainui. Džiūsta skaidrus ir sukuria subtiliai blizgančius paviršius su blizgančiais akcentais, priklausomai nuo šviesos srauto. Idealiai tinka sienų ir dekoratyvinių paviršių apdailai patalpose. Lengvai tepamas kūrybiškiems ir elegantiškiems patalpų akcentams.

- tiksotropinė sienų glazūra
- Tapetams, emulsiniams dažams, tinkui, dekoratyviniams elementams iš polistireno ir panašiems vidaus pagrindams
- be tirpiklių
- Suvartojimas: apie 80-120 ml/m²

Taikymo sritis

Greitai džiūstanti akrilinė glazūra su blizgučių efektu - idealiai tinka tapetams, tinkui ir akmeniui. Skaidrus, dekoratyvus ir puikiai tinka paviršiams paryškinti.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be dulkių ir riebalų. Užtaisykite skyles ir įtrūkimus. Gruntuokite labai sugeriančius, šlifuojamus arba kreiduojamus pagrindus.

Apdorojimas

Prieš naudodami indą gerai suplakite. Kad efektiniai pigmentai pasiskirstytų kuo tolygiau, dideliems plotams rekomenduojame naudoti trumpo plauko dažų volelį arba tinkamą purškimo prietaisą. Jei reikia, užtepkite kelis plonus sluoksnius ir užtikrinkite, kad jie nesidubliuotų. Glazūros negalima skiesti, nes tai gali pabloginti efektinių pigmentų sukibimą.

Vartojimas

80-120 ml/m²

Saugykla

Laikykite sandariai uždarytą vėsioje ir sausoje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Prieš apdorojimą sumaišykite skirtingas partijas. Neperdirbkite žemesnėje nei + 5 °C objekto ir kambario temperatūroje. Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite vandeniu. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. EWC atliekų kodas Nr. 08 01 12

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.