Linų sėmenų aliejaus lakas

Techninės informacijos lapas

750ml / Prekės Nr. 110928 / EAN 4016215110928



Impregnuojanti apsauga visų rūšių medienai, skirta naudoti viduje ir lauke. Idealiai tinka baldams, tvoroms, sijoms, stalviršiams ir daugeliui kitų medinių paviršių. Apdoroti paviršiai įgyja vandens ir nešvarumų atstumiančią, atmosferos poveikiui atsparią ir kvėpuojančią apsaugą, kuri išryškina medžio tekstūrą. Taip pat puikiai tinka pigmentuotų gruntų gamybai bei kaip priedas dailininkų dažams.

- ant linų aliejaus pagrindo
- Be dervos
- Skaidrus
- Taip pat idealiai tinka pigmentuotiems gruntams gaminti ir kaip priedas prie dailininkų dažų.
- viduje ir išorėje

Taikymo sritis

Medienos apsaugos priemonė, kurios pagrindą sudaro linų aliejus, skirta baldų, sijų, tvorų ir stalviršių impregnavimui. Leidžia medžiagai kvėpuoti, atstumianti vandenį ir atspari atmosferos poveikiui.

Paruošimas

baufan Linų sėmenų aliejaus lakas tepamas tiesiai ant sausos, švarios ir stabilios medienos. Medienos drėgnumas neturi viršyti 15 %.

Apdorojimas

Medžio gruntavimas:
„baufan“ linų aliejaus laką praskiesti 1:1 su terpentino pakaitalu ir užtepti ant medžio paviršiaus minkštu teptuku arba skudurėliu. Jei mediena labai gerai sugeria arba yra akyta, po to, kai gruntas išdžius, užtepkite antrą sluoksnį. Po maždaug 10 minučių nuvalykite aliejaus perteklių.

Aliejinių ir dailininkų dažų gamyba:
Prekyboje parduodamus dažų pigmentus sumaišykite su neskiestu linų aliejaus laku iki tirštos pastos, kurią vėliau, įpilant linų aliejaus lako ir šiek tiek terpentino pakaitalo, pritaikykite iki tinkamos teptukui tepti konsistencijos.

Džiūvimo laikas:
maždaug 24 valandos normaliomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Vartojimas

Priklausomai nuo medienos įgeriamumo, apie 100 ml/m². Tikslų naudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu užtepę ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Minimalus galiojimo laikas: 36 mėnesiai po atidarymo.

Pastabos

Darbinė temperatūra:

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždenkite paviršius, kuriuos nereikia dažyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuvalyti terpentino pakaitalu. Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Svarbi saugos informacija:
Naudotos servetėlės gali savaime užsidegti. Todėl panaudotus įrankius sudrėkinkite vandeniu ir išskleistus palikite džiūti lauke.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Šalinimas:
Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Talpyklas su likučiais šalinkite pagal EWC atliekų kodo Nr. 08 01 11.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.