Sporto aikštelių žymėjimas Direct

Techninės informacijos lapas

10l / Prekės Nr. 103784 / EAN 4016215103784



Balti, labai nepermatomi žymėjimo dažai, skirti tiesiogiai naudoti sporto aikštelėse ir vejose. Purškiami, greitai džiūstantys ir atsparūs lietui, kad linijos būtų nuolat matomos. Patikimai prilimpa net ant šiek tiek drėgnos žolės ir užtikrina tolygų, profesionalų ženklinimą. Idealiai tinka treniruočių ir žaidimų paviršiams, taip pat laikinam linijų žymėjimui sporto ir laisvalaikio sektoriuje.

- Grynai balti, labai nepermatomi žymėjimo dažai
- laikinam sporto aikštelių ir vejų ženklinimui
- Tinka visiems įprastiems žymėjimo prietaisams
- be tirpiklių
- Greitas džiovinimas
- atsparus lietui
- Reguliuojamas purškimui

Taikymo sritis

Linijų ženklinimo dažai, skirti sporto aikštynams, natūralios velėnos ir kietos dangos aikštelėms. Labai geras sukibimas ant sausos žolės ir geras matomumas net per lietų.

Paruošimas

Skirta natūralios žolės paviršiams, sporto aikštelėms ir kietiems kortams (teniso kortams). Purškiami plotai turi būti sausi. Žolė turi būti kuo trumpiau nupjauta.

Apdorojimas

Nemaišykite baufan Sportplatzmarkierung Direct su kitomis spalvomis. Spalva yra paruošta naudoti. Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Tepkite neskiestą su atitinkama ženklinimo įranga, naudodami slėginio purškimo metodą. Iškart po naudojimo ženklinimo vežimėlį / purkštuką kruopščiai išvalykite švariu vandeniu (purkškite tol, kol vanduo bėgs). Džiūvimo laikas: maždaug 2-5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja. Tamsinimas: su universaliais tamsinimo koncentratais arba pilno tono ir tamsinimo dažais.

Vartojimas

vienam kvadratui → apie 6,0-10,0 litrų (empirinės vertės, kai plotis 10 cm).

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: +5 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.