Medienos ir amatininkų klijai

Techninės informacijos lapas



250g / Prekės Nr. 102404 / EAN 4016215102404
500g / Prekės Nr. 102428 / EAN 4016215102428
1kg / Prekės Nr. 102442 / EAN 4016215102442

Paruošti naudoti balti klijai be tirpiklių, skirti medienai, popieriui, kartonui ir tekstilei klijuoti. Klijai džiūsta skaidrūs, jungtis išlieka elastinga ir atspari senėjimui.

- visų rūšių medienai
- be tirpiklių
- džiūsta skaidrus
- Taip pat gali būti naudojami kaip amatininkų klijai

Taikymo sritis

Balti klijai medienai, popieriui, kartonui ir tekstilei. Be tirpiklių, skaidrūs, džiūstantys, elastingi ir atsparūs senėjimui, skirti vidaus rankdarbiams ir medžio darbams.

Paruošimas

Medienai, tekstilei, odai, popieriui ir kartonui. Visos jungiamos dalys turi būti švarios, be atskyrimo priemonių ir tiksliai priglusti.

Apdorojimas

Klijuojami paviršiai turi būti sausi, stabilūs, be dulkių ir riebalų. Vieną klijuojamų dalių pusę (abi puses, jei klijuojamos kietmedžio, galinės medienos ar šiurkštūs paviršiai) patepkite plonu sluoksniu baufano medžio ir amatininkų klijų ir dar drėgnus paviršius prispauskite. Minimalus presavimo laikas - 15 minučių, laminato plokštėms - apie 40 minučių. Suklijuotą jungtį galima visiškai apkrauti po 24 valandų. Klijų perteklių nedelsiant pašalinkite šluoste. Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 24 valandos vienam mm storio sluoksniui normaliomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms džiūvimo trukmė ilgesnė.

Vartojimas

Priklausomai nuo pagrindo ir dangos storio → nuo 110 g/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: mažiausiai +5 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. Nesutvirtintas liekanas šalinkite pagal atliekų kodą Nr. EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE montavimo medžiagoms: D1

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.