

Montavimo kljai express

Techninės informacijos lapas

280ml / Prekės Nr.102695 / EAN 4016215102695



Balti stiprūs kljai be tirpiklių, skirti patikimai klijuoti prie medžio, betono, tinko ir panašių pagrindų. Skirti medinėms, PVC ir kiliminėms dangoms, PVC kabelių kanalams, medinėms dailylentėms, durų rėmams, dekoratyviniams profiliams iš standžiųjų putų, keraminėms plytelėms ir kt. Netinka nuolatiniam drėgnam poveikiui.

- Saugus tvirtinimas be vinių ir varžtų
- grindjuostėms, dekoratyviniams profiliams ir kt.
- viduje ir išorėje
- po sukietėjimo atsparus temperatūrai nuo -20 °C iki +70 °C

Taikymo sritis

Universalus, be tirpiklių galingas kljai. Idealiai tinka klijuoti apvadus, kabelių kanalus, dekoratyvinius profilius ir keramines plyteles.

Paruošimas

Klijuojami paviršiai turi būti sausi, tvirti, nedulkėti ir neriebaluoti. Bent vienas iš paviršių turi būti įgeriantis. Labai sugeriančius, šlifuojamus ar kreidinius paviršius gruntuokite "Deep Primer LF".

Apdorojimas

Nupjaukite kartridžio galiuką virš sriegio ir užsukite antgalį. Kljus tepkite taškiniais arba juostiniais sluoksniais. Sujunkite detales ir tvirtai prispaudkite. Sunkias detales ar standžias juostas pritvirtinkite, kol kljai sukietės. Kljų likučius nedelsiant nuplaukite vandeniu.

Džiūvimo laikas:

Sukietėja ir tampa atsparus apkrovai po 24–72 valandų įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Pastabos

Naudojimo temperatūra:

Naudokite ne žemesnėje kaip +5 °C objekto ir aplinkos temperatūroje.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Šalinimas:

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Neišdžiūvusius likučius šalinti pagal EWC atliekų kodo Nr. 08 04 10.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.