Ruloniniai klijai neaustiniams tapetams PREMIUM

Techninės informacijos lapas

200g / Prekės Nr. 102367 / EAN 4016215102367



Aukštos kokybės, greitai tirpstanti metilceliuliozės pasta. Idealiai tinka neaustiniams tapetams klijuoti užtepant pastą ant sienos arba tradiciniu būdu užtepti pastą ant tapetų.

- Lygiems ir reljefiniams neaustiniams tapetams ir neaustiniam medžio drožlių pluoštui
- su ritiniu tiesiai ant sienos.
- Neišsilieja ir nelašėja
- su stipria metilceliuliozės, sintetinės dervos ir lipnumą didinančių medžiagų sudėtimi
- greitasis - paruoštas naudoti per 5 minutes
- Didelis pradinis sukibimas ir sukibimo stiprumas
- Lengvai ištaisomas
- džiūsta skaidrus
- be konservantų

Taikymo sritis

Neaustinė tapetų pasta, skirta sienų klijavimo technikai ir klasikiniam klijavimui. Idealiai tinka neaustiniams, viniliniams, reljefiniams, tekstiliniams ir stiklo pluošto tapetams, ypač stipri.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be skiriamųjų medžiagų (riebalų, dulkių, klojinių alyvos ir pan.). Nuimkite senus, blogai prigludusius tapetus ir išpurkškite juos "baufan" tapetų nuėmikliu. Įtrūkimus ir skyles užtaisykite "baufan" vidaus glaistu arba "decomur" superklijuojamuoju glaistu. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreidinius pagrindus iš anksto apdorokite "baufan" giliai įgeriančiu gruntu LF. Permatomiems tapetams (ypač ant skirtingų spalvų pagrindų) rekomenduojame gruntuoti "baufan Wallpaper Primer White".

Apdorojimas

Naudojimo santykis: Naudojimas ant pagrindo (neaustiniai tapetai / polilaminuoti stiklo pluošto tapetai): 1:15 = 3,0 l vandens = 15-20 m² Naudojimas ant tapetų (viniliniai tapetai / sunkieji tapetai; audiniai / tekstiliniai tapetai): 1:20 = 4 l vandens = 20-25 m² "baufan Roll-Kleister" greitai ir energingai maišant įpilti į šaltą vandenį ir dar trumpai maišyti. Po 5 min. vėl energingai išmaišykite. Klijavimas ant pagrindo: Kadangi neaustiniams tapetams nereikia mirkti, juos galima greitai ir lengvai klijuoti naudojant sienų klijavimo techniką. Tam sumaišytą pastą tolygiai užtepkite ant pagrindo trumpo plauko voleliu arba teptuku 1 - 2 tapetų juostų pločiu. Tapetų lakštą dėkite tiesiai į šviežios pastos sluoksnį ir tolygiai, be burbuliukų, prispauskite. Tepdami tapetus: Tapetus tolygiai ištepkite pasta ir sudėkite kartu. Praėjus pakankamai mirkymo laiko, klijuokite tapetus užpakaline jungtimi ir prispauskite. Būtina laikytis tapetų gamintojo nurodymų. Pastos likučius ant priekinės tapetų pusės nedelsdami pašalinkite drėgnu skudurėliu.

Vartojimas

200-300 ml/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.