Specialūs tapetų klijai

Techninės informacijos lapas

200g / Prekės Nr. 102350 / EAN 4016215102350



Aukštos kokybės celiuliozės darinys su klijus stiprinančiais priedais, skirtas patikimai klijuoti beveik visų rūšių tapetus. Taip pat gali būti naudojamas ant šviežio, oru išdžiūvusio tinko, todėl yra ypač lankstus. Pastą lengva maišyti ir su ja lengva dirbti. Švariems ir tolygiems tapetų klijavimo rezultatams patalpose.

- Sustiprintas sintetine derva
- Didelis klijų stiprumas
- Medžio drožlėms ir sunkiems tapetams
- Paruoštas naudoti per 30 minučių
- džiūsta skaidrus
- be konservantų

Taikymo sritis

Skirtas visų tipų tapetams, įskaitant medžio drožlių, reljefinius, vinilinius, fototapetus ir specialius tapetus, klijuoti.

Paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas, įgeriantis, lygus ir be atskyrimo medžiagų. Senus tapetus pašalinkite naudodami "baufan" tapetų nuėmiklį arba "baufan" medžio drožlių nuėmiklį. Įtrūkimus, skyles ir nelygius paviršius užtaisykite "baufan" vidaus glaistu. Šlifuojamus ir kreidinius pagrindus gruntuokite baufan giluminiu gruntu LF. Labai įgeriančius pagrindus gruntuokite iš anksto (santykiu 1:40) arba iš anksto apdorokite "baufan Deep Penetrating Primer".

Apdorojimas

Maišymo santykis: Paruošiamasis klijavimas: Maišyti 1:40 = 8,0 l vandens = 60-80 m² Šiurkštūs tapetai / sunkūs tapetai: Maišyti 1:20 = 4,0 l vandens = 22-26 m² Specialūs tapetai / nespausdinti reljefiniai tapetai: Maišyti 1:15 = 3,0 l vandens = 10-15 m² Pakuotės turinį greitai ir staigiai supilti į šaltą vandenį, intensyviai maišant, ir dar trumpai maišyti. Praėjus maždaug 30 minučių, mišinį vėl energingai išmaišykite. Tolygiai užtepkite tapetus, sulankstykite ir palikite įsigerti. Praėjus rekomenduojamam mirkymo laikui, tapetus klijuokite užpakaline jungtimi ir tolygiai bei be burbuliukų prispauskite tapetų teptuku, voleliu arba mentele. Vadovaukitės tapetų gamintojo nurodymais. Po naudojimo įrankius nuvalykite švariu vandeniu. Norėdami padidinti atsparumą drėgmei, šiek tiek įgeriantiems pagrindams ir labai sunkiems tapetams, rekomenduojame į vieną specialios pastos pakuotę įmaišyti vieną skardinę (750 g) "baufan" tapetų klijų, kurie įmaišomi į paruoštą mišinį.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite sausoje vietoje. Neatidarytas ir tinkamai laikomas produktas gali galioja ne trumpiau kaip 48 mėnesius. Pagaminimo data: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.