Celiuliozinіai tapetų klijai Specialūs

Techninės informacijos lapas

200g / Prekės Nr. 101360 / EAN 4016215101360

Sintetine derva sustiprinta tapetų pasta, pasižyminti ypač dideliu klijų stiprumu, skirta sunkiems tapetams. Ji paruošiama naudoti vos per 30 minučių, ją galima tepti mašina ir joje nėra konservantų. Užtikrina tolygų sukibimą be burbuliukų.

- Sustiprintas sintetine derva
- Ypač didelis klijų stiprumas sunkiems tapetams
- Paruoštas naudoti per 30 minučių
- apdirbamas
- be konservantų

Taikymo sritis

Kameriniai klijai sunkiems tapetams klijuoti.

Paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas ir be skiriamųjų medžiagų (dulkių, riebalų ir pan.). Senus tapetus pašalinkite naudodami "baufan" tapetų nuėmiklį arba "baufan" medžio drožlių nuėmiklį. Įtrūkimus, skyles ir nelygius paviršius užtaisykite "baufan" vidaus glaistu. Šlifuojamus ir kreidinius pagrindus gruntuokite baufan giluminiu gruntu LF. Labai įgeriančius pagrindus iš anksto gruntuokite (santykiu 1:40) arba iš anksto apdorokite "baufan Deep Penetrating Primer LF".

Apdorojimas

Maišymo santykis: Išankstinis užtepimas: Maišyti 1:40 = 8,0 l vandens = 60-80 m² Sunkūs tapetai: Maišyti 1:20 = 4,0 l vandens = 20-25 m² Pakuotės turinį greitai ir staigiai supilti į šaltą vandenį, intensyviai maišant, ir dar trumpai maišyti. Maždaug po 30 minučių mišinį vėl energingai išmaišykite. Tolygiai padenkite tapetus, sulankstykite ir palikite mirkti. Praėjus rekomenduojamam mirkymo laikui, užklijuokite tapetą užpakaliu ir tolygiai, be burbuliukų prispauskite.

Saugykla

Laikykite vaikams saugioje, vėsioje ir sausoje vietoje.

Pastabos

Visada laikykitės tapetų gamintojo naudojimo instrukcijų. Be konservantų, todėl sumaišytą pastą reikia tepti netrukus. Pastos likučius ant priekinės tapetų pusės nedelsdami pašalinkite drėgnu skudurėliu. Neperdirbkite žemesnėje nei +5 °C objekto ir kambario temperatūroje. Kad dar labiau padidintumėte klijų stiprumą ir šiek tiek sugeriančių pagrindų atveju, rekomenduojame į paruoštus kamerinius klijus įmaišyti 20 % "baufan" sienų dangų klijų, kurie įmaišomi į paruoštus kamerinius klijus. Medžiagos likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. EWC atliekų kodas Nr. 08 04 10.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.