

Surinkimo klijai

Techninės informacijos lapas

300g / Prekės Nr.102589 / EAN 4016215102589



Paruošti naudoti dispersiniai klijai be tirpiklių. Idealiai tinka greitai ir saugiai klijuoti medieną, PVC kabelių kanalus, dekoratyvines profiliuotas, polistireno dekoratyvines ir izoliacines plokštes, keramines sienų plyteles, PVC grindjuostas ir panašias medžiagas patalpose.

- Visuotinai taikomas
- medienai, PVC kabelių kanalams, dekoratyviniams lipdiniais, dekoratyvioms ir izoliacinėms plokštėms iš polistireno, keraminėms sienų plytelėms, PVC grindjuostėms ir kt.
- Didelis stiprumas
- be tirpiklių
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Montavimo klijai grindjuostėms, medinėms plokštėms, dekoratyvinėms ir izoliacinėms plokštėms, dekoratyviniams profiliams, plytelėms ir mozaikoms. Skirti daugeliui vidaus patalpų.

Paruošimas

Pagrindas turi būti pakankamai įgeriantis, sausas, stabilus ir be skiriamųjų medžiagų (riebalų, dulkių ir pan.). Šlifuojamus ir kreidinius pagrindus būtina iš anksto apdoroti "baufan" giliai įgeriančiu gruntu LF. Jei klijuojama medžiaga negali sugerti drėgmės, pagrindas turi būti absorbuojantis.

Apdorojimas

Prieš naudodami vamzdelį gerai išminkykite. Taškeliais arba juostelėmis užtepkite baufan montavimo klijų ant montuojamų dalių ir tvirtai prispauskite. Sunkias detales reikia pritvirtinti, kol klijai sukietės. Klijų likučius nedelsdami pašalinkite švari vandeniu. Džiūvimo laikas: maždaug 24 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas bus ilgesnis.

Vartojimas

priklausomai nuo pagrindo ir tepimo storio ► apie 300-500 g/m² Vamzdžio užtenka maždaug 12-20 metrų.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.