Tapetų apsauga

Techninės informacijos lapas

1l / Prekės Nr. 102183 / EAN 4016215102183



Bespalvė, negeltonuojanti akrilato pagrindo apsauginė danga, skirta tapetams, baltiems ir spalvotiems emulsiniams dažams, dekoratyviniam sienų glazūravimui ir užpildams, plytoms, natūralaus ir dirbtinio akmens mūrui, plakatams, koliažams, žemėlapiams ir panašiems vidaus paviršiams.

- Bespalvė apsauginė danga intensyviai naudojamiems vidaus paviršiams
- Nepraleidžia purvo ir vandens
- Tapetams, baltiems ir spalvotiems emulsiniams dažams, dekoratyvinei sienų glazūrai ir glaistams bei panašiems pagrindams
- akrilato pagrindu
- be tirpiklių
- atsparus plovimui ir dilimui

Taikymo sritis

Bespalvė akrilato pagrindo apsauginė danga tapetams, emulsiniams dažams ir akmeniui. Negeltonuojanti, plaunama, idealiai tinka virtuvėms, koridoriams ir vaikų kambariams.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, tolygiai įgeriantis, be dulkių ir riebalų.

Apdorojimas

"baufan" tapetų apsauga yra paruošta naudoti ir gali būti tepama teptuku arba tinkama purškimo įranga. Dangos blizgumo lygis priklauso nuo pagrindo paviršiaus struktūros. Todėl, norint išgauti tolygų blizgesį, šiurkštiems pagrindams reikia dviejų sluoksnių. Pusiau blizgiems paviršiams padengti "baufan Wallpaper Protection" galima skiesti vandeniu santykiu 1:1. Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo, "baufan Wallpaper Protection" galima skiesti vandeniu santykiu iki 1:4. Apsaugokite nuo purslų komponentus, kurie nebus apdorojami, pavyzdžiui, juos uždengdami, nes išdžiūvusią tapetų apsaugą sunku pašalinti. Nenaudoti žemesnėje nei + 5° Celsijaus pagrindo ir kambario temperatūroje! Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.