Tiesioginiai balti papildomi dažai

Techninės informacijos lapas

250g / Prekės Nr. 101988 / EAN 4016215101988



Šie paruošti naudoti balti emulsiniai dažai idealiai tinka greitam vidaus remontui. Puikiai tinka tikslingai taisyti dėmes, įbrėžimus ir nedidelius pažeidimus. Dažus lengva tepti, jie patikimai dengia ir užtikrina švarią, tvarkingą išvaizdą per trumpą laiką.

- Smulkiam vidaus kosmetiniam remontui
- Su teptuku, kad būtų lengva ir švaru tepti
- Didelis neskaidrumas
- be tirpiklių

Taikymo sritis

Emulsiniai dažai, skirti dėmėms ir įbrėžimams greitai ištaisyti. Lengvai ir švariai tepami tiesiai iš tūbelės ant sienos ar lubų.

Paruošimas

Remonto vietos turi būti švarios, sausos ir be skiriamųjų medžiagų (riebalų, muilo likučių, dulkių). Pašalinkite atsipalaidavusią medžiagą išgramdydami.

Apdorojimas

Prieš naudodami gerai suplakite mėgintuvėlį. Nuimkite užsukamą dangtelį. Lengvai paspauskite tūbelę, kad integruotas teptukas prisipildytų spalvos. Tolygiai užtepkite spalvą ant remontuojamos vietos. Jei reikia dengti antrą sluoksnį, procesą galima pakartoti išdžiūvus pirmajam sluoksniui. Kai spalva visiškai išdžius, nudažytą paviršių galima naudoti kaip įprasta. Po naudojimo teptuką kruopščiai nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 6-8 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo trukmė atitinkamai pailgėja.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkus gipso grūdėtumas → maždaug 1m² viename vamzdelyje

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.