

Medienos remontas

Techninės informacijos lapas

400g / Prekės Nr.101025 / EAN 4016215101025



Paruoštas naudoti medienos remontas yra šviesiai rudos spalvos dispersinis išlyginamasis mišinys, pasižymintis didele užpildymo geba. Jis yra švarus ir lengvai tepamas, sukieta nesutrūkinėdamas ir išlieka šiek tiek lankstus, kad kompensuotų natūralų medienos judėjimą. Idealiai tinka medienai remontuoti patalpose, o padengus tinkamu sluoksniu - ir lauke.

- Šviesiai rudas užpildas įtrūkimams, skylėms ir trūkumams taisyti
- Didelė užpildymo talpa
- sukieta be įtrūkimų
- dažomas
- Galima naudoti patalpose ir lauke, padengus viršutiniu oro sąlygoms atspariu sluoksniu.

Taikymo sritis

Medienos glaistas, skirtas įtrūkimams, skylėms ir kraštams užpildyti ir išlyginti. Lankstus po sukietėjimo, skirtas naudoti patalpose ir lauke, padengtas oro sąlygoms atsparia danga. Profesionali kokybė.

Paruošimas

Mediniams paviršiams. Pagrindas turi būti švarus, tvirtas ir be skiriamųjų medžiagų. Susidėvėjusią medieną reikia pašalinti iki pat sveiko sluoksnio.

Apdorojimas

Prieš naudodami vamzdelį gerai išminkykite. Paspauskite užpildą tiesiai į remontuojamą vietą ir išlyginkite mentele. Šį produktą galima tepti vienu sluoksniu iki 5 mm storio. Jei skylės yra gilesnės, pirmąjį sluoksnį galima dengti dar vienu sluoksniu, kai pirmasis visiškai išdžius. Visiškai sukietėjusį užpildą galima dažyti visais vandens pagrindo dažais ir lakais. Naudojant lauke, po visiško išdžiūvimo reikia užtepti atmosferos poveikiui atsparų viršutinį sluoksnį. Po naudojimo įrankius iš karto nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: apie 12 valandų (priklausomai nuo sluoksnio storio) įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tamsinimas: Su universaliais tamsinimo koncentratais.

Vartojimas

Vienam mm storio sluoksnio → apie 1,8 kg/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.