

Plytelių ir paviršių užpildas

Techninės informacijos lapas

5kg / Prekės Nr.103647 / EAN 4016215103647



Smulkus, plastiku sutvirtintas išlyginamasis mišinys, skirtas vidaus sienų ir lubų paviršiams taisyti, lyginti ir lyginti. Optimaliai sukimba net su sudėtingais pagrindais, pavyzdžiui, plytelėmis, betonu ar gipso kartono plokštėmis. Lengvai tepamas, labai lengvai šlifuojamas, tinka ir drėgnose patalpose. Idealiai tinka lygiems, lygiems paviršiams paruošti vėlesniems dažymo, dengimo ar tapetavimo darbams.

- Labai smulkus, baltas išlyginamasis mišinys, pagamintas iš specialaus cemento
- Idealiai tinka remontui, išlyginimui, užpildymui ir glaistymui
- Optimalus sukibimas net su sudėtingais paviršiais, pvz., dažytais paviršiais ir glazūruotomis plytelėmis
- Taip pat drėgnoms patalpoms
- Labai geros šlifavimo savybės
- vidaus patalpoms
- Mažas chromato kiekis pagal ES reglamento 1907/2006 XVII priedą (47)

Taikymo sritis

Plytelių ir paviršių užpildas, skirtas patalpoms ir drėgnoms patalpoms. Prilimpa prie plytelių, betono ir tinko, idealiai tinka lyginti, užpildyti ir glaistyti, lengvai šlifuojamas. Vonios kambaryje.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, švarus, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite atsilaisvinusias dalis, blogai prilipusias dažus ir elastingas dangas. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus iš anksto apdorokite "baufan Deep Primer LF" gruntu. Kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite plyteles ir kitus neįgeriančius pagrindus.

Apdorojimas

Maišymas: 2 dalis "baufan" plytelių ir paviršių užpildo užbarstykite į 1 dalį švaraus, šalto vandens ir maišykite, kol gausite mišinį be gumulėlių (maišymo santykis: 1 kg miltelių + 500 ml vandens). Paruoštas išlyginamasis mišinys išlieka tinkamas naudoti apie 40 min. baufan plytelių ir paviršių išlyginamąjį mišinį tepkite mentele arba glaistykle (sluoksnio storis nuo 0 iki 20 mm). Išlyginamąjį mišinį lengva išlyginti ir ištepti veltiniu, o išdžiūvus jį galima labai gerai nušlifuoti, jei reikia. Po šlifavimo nušlifuosius plotus būtina apdoroti "baufan Deep Primer LF" gruntu.

Vartojimas

1 kg miltelių 1 m², esant 1 mm storiui

Saugykla

Pakuotę laikykite sandariai uždarytą vėsioje ir sausoje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite žemesnėje nei +5 °C objekto ir kambario temperatūroje. Po naudojimo įrankius valykite vandeniu. Atlikdami remonto darbus atsižvelkite į skirtingą sugeriamumą ir šarmingumą. Būtina laikytis dažų ir klijų gamintojų nurodymų dėl cementinių pagrindų paruošimo apdorojimo. Netinka nuolatinės drėgmės poveikiui. Tuščias pakuotes atiduoti tik perdirbimui. Sukietėjusios medžiagos likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekas. Atliekų kodas EWC 06 02 99.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.