

Universalus užpildas

Techninės informacijos lapas

500g / Prekės Nr.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Prekės Nr.101070 / EAN 4016215101070



Universalus glaistas, skirtas mineralinių paviršių (tokių kaip tinkas, betonas ir mūrinės sienos), taip pat medžio, drožlių plokščių, dažytų paviršių ir panašių paviršių vidaus patalpose taisymui ir išlyginimui. Ši elastinga glaistymo masė lengvai tepama, o visiškai išdžiūvusi labai lengvai šlifuojama.

- Smulkus išlyginamasis mišinys mineraliniams pagrindams, medienai ir dažytiems paviršiams
- be tirpiklių
- lengvai ir lygiai tepamas
- Greitas džiovinimas
- Lengva šlifuoti
- dažomas
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Plonasluoksnis glaistas, skirtas nedideliems nelygumams išlyginti ant tinko, betono, gipso kartono, medžio ir nudažytų paviršių.

Paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas, vienodai sugeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreidinius pagrindus gruntuokite „baufan Tiefgrund LF“ gruntu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą išmaišykite ir mentele užtepkite iki 3 mm sluoksnio storio. Jei reikia storesnio sluoksnio, po to, kai pirmasis sluoksnis visiškai išdžius, galima užtepti dar vieną sluoksnį mentele. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo. Išdžiūvus, užteptą paviršių labai lengva šlifuoti ir dažyti.

Džiūvimo laikas:

apytiksliai 1–2 valandos vienam mm sluoksnio storio normaliomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių pritaikymas:

Naudojant universalius atspalvių koncentratų.

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Pastabos

Dengimo temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Glaistai yra paruošti naudoti ir jų negalima skiesti vandeniu.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Saugos duomenis rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Šalinimas:

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Neišdžiūvusius likučius šalinti pagal atliekų kodą 08 04 10.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.