Specialus lakas plytelėms, voniai ir virtuvei

Techninės informacijos lapas

1 Set / Prekės Nr. 025001000 / EAN 4007954250013



Specialus lakas, skirtas lygiems paviršiams atnaujinti. Idealiai tinka ilgai išliekančiam sienų plytelių, vonių, dušo padėklų ir plastikinių virtuvės fasadų padengimui. Suteikia naują, modernią išvaizdą, pasižymi dideliu sukibimu ir atspariu paviršiumi - puikiai tinka greitam ir švariam atnaujinimui be keitimo.

- Itin atsparus
- blizgi apdaila
- gryna balta spalva
- Galima tonuoti naudojant "Decomix" universalius tonavimo koncentratus
- be tirpiklių
- Pagrindinis rinkinys 2,8 m²

Taikymo sritis

Profesionali atnaujinimo sistema, skirta sienų plytelėms, vonioms, dušo padėklams ir praustuvams iš emaliuoto plieno bei plastikiniams virtuvės stalviršiams dengti.

Paruošimas

Priklausomai nuo dengiamo paviršiaus tipo, kiekvienu atveju reikalingi šie papildomi produktai, kurie neįeina į rinkinį: Plytelėms dengti: 1. plytelių ir skiedinio valiklis 2. valiklis ir nuriebalinimo priemonė Emaliuotoms plieninėms vonioms ir kt. dengti: valiklis ir nuriebalinimo priemonė Plastikiniams baldų fasadams dengti: valiklis ir nuriebalinimo priemonė Jei reikia, taip pat reikalingas silikono valiklis, pvz.

Apdorojimas

1. Iš anksto apdorokite paviršių pagal instrukcijas. 2. Sumaišykite specialųjį laką ir kietiklį. 3. Tepkite specialųjį laką teptuku. 4. Paskirstykite specialųjį laką voleliu. 5. Paskirstykite specialųjį laką voleliu. Išsamias naudojimo instrukcijas rasite viduje. Tamsinimas: Norint spalvotai padengti plyteles ar virtuvės fasadus, specialųjį laką galima tonuoti nurodytais universaliais tonavimo koncentratais PUFAMIX arba decoMIX. Specialiojo lako, skirto vonioms ir dušo padėklams dengti, netonuokite.

Saugykla

Pakuotę laikykite sandariai uždarytą ir saugokite vėsioje, neužšąlančioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Netinka grindų plytelėms, akrilo vonioms ir stalviršiams dengti. Pagrindai, pasižymintys ypatingomis purvą atstumiančiomis savybėmis (pvz., "Lotoso efektas"), netinka vėlesniam dengimui. Nenaudokite specialaus lako ir kietiklio atskirai ir nenaudokite esant žemesnei nei +5 °C temperatūrai. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Po naudojimo įrankius valykite vandeniu. Tuščias talpas išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. Nesutvirtintus likučius šalinkite pagal atliekų kodą Nr. EWC 08 04 11. Neleiskite patekti į nuotekų sistemą, vandens telkinius ar dirvožemį.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.