Visas rinkinys "Fresh Joint

Techninės informacijos lapas

1 Set / Prekės Nr. 006101001 / EAN 4007955061014



Baltais nepermatomais renovacijos dažais patikimai atnaujinamos pilkos ar pažeistos siūlės. Komplekte yra teptukas ir speciali kempinėlė, kad būtų lengva tepti. Užtikrina švarias, lygias siūles ir akivaizdžiai atnaujintą plytelių išvaizdą - idealiai tinka vonios kambariams ir virtuvėms.

- baltas nepermatomas
- atsparus plovimui ir dilimui
- galima tonuoti ne daugiau kaip 5 % kietos spalvos ir tamsinimo dažais arba "Decomix" universaliu tamsinimo koncentratu.
- Komplektas: 250 ml šviežio skiedinio, 1 šepetėlis, 1 speciali kempinėlė.

Taikymo sritis

Balti renovacijos dažai plytelių siūlėms kaip rinkinys su teptuku ir specialia kempinėle.

Paruošimas

Plytelių siūlės turi būti sausos ir be skiriamųjų medžiagų. Visus nešvarumus (pvz., muilą, riebalus ir pan.) pašalinkite šveitimo priemone. Jei reikia, ant plytelių esančias kalkių nuosėdas pašalinkite cemento likučių valikliu (patikrinkite plytelių atsparumą). Senesniuose vonios kambariuose plytelių siūles nugremžkite siūlių šlifuokliu (arba švitriniu popieriumi).

Apdorojimas

Prieš naudodami buteliuką gerai suplakite. Šepetėliu gausiai užtepkite šviežio skiedinio sluoksnį ant siūlių. Po valandos džiūvimo visą plytelių paviršių sudrėkinkite vandeniu ir kempinėle nuplaukite spalvą nuo plytelių. Kai visiškai išdžius, sausu skudurėliu nuvalykite likusį drumstį.

Vartojimas

Atsižvelgiant į siūlių ilgį ir plotį, pakuotės turinio pakanka maždaug 20-30 m² plytelių paviršiaus.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite žemesnėje nei +5 ºC objekto ir kambario temperatūroje. Šviežias skiedinys netinka neglazūruotoms plytelėms ir plytelių sandūroms, pagamintoms iš silikono ir panašių sandariklių. Netinka grindų plytelėms. Tuščią tarą išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. Atliekų kodas EWC 08 01 12.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.