

Efekta glazūras

Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr.017002001 / EAN 4007955170020 (Pērle)
750ml / Prece Nr.017102001 / EAN 4007955171027 (Lielisks)
750ml / Prece Nr.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Prece Nr.017302001 / EAN 4007955173021 (Diamond)
750ml / Prece Nr.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Prece Nr.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragds)
1,5l / Prece Nr.017003001 / EAN 4007955170037 (Pērle)
1,5l / Prece Nr.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Prece Nr.017303001 / EAN 4007955173038 (Diamond)



Mirdzuma efekta glazūra modernam interjera dizainam. Izžūst caurspīdīga un atkarībā no gaismas nokrišņu daudzuma rada smalki mirdzošas virsmas ar mirdzošiem akcentiem. Ideāli piemērota sienu un dekoratīvo virsmu apdarei iekštelpās. Viegli uzklājama radošiem un elegantiem telpu akcentiem.

- tiksotropa sienas glazūra
- Tapetēm, emulsijas krāsām, apmetumiem, dekoratīviem elementiem no polistirola un līdzīgām iekšējām pamatnēm.
- bez šķīdinātājiem
- Patēriņš: aptuveni 80-120 ml/m²

Piemērošanas joma

Ātri žūstoša akrila glazūra ar mirdzuma efektu - ideāli piemērota tapetēm, apmetumam un akmenim. Caurspīdīga, dekoratīva un ideāli piemērota virsmu izcelšanai.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Labojiet caurumus un plaisas. Gruntējiet ļoti uzsūcošus, smiltīm vai krītu saturošus substrātus.

Apstrāde

Pirms lietošanas trauku labi sakratiet. Lai panāktu pēc iespējas vienmērīgāku efekta pigmentu izkliedi, lielām platībām iesakām izmantot īsu krāsas rullīti vai piemērotu izsmidzināšanas ierīci. Ja nepieciešams, uzklājiet vairākus plānus pārklājumus un pārlicinieties, ka tie nepārklājas. Glazūru nedrīkst atšķaidīt, jo tas varētu pasliktināt efekta pigmentu saķeri.

Patēriņš

80-120 ml/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā un sausā vietā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Pirms apstrādes samaisiet dažādas partijas kopā. Neapstrādājiet objektu zem + 5 °C un istabas temperatūrā. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Tukšus traukus nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu kods 08 01 12

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.