

Painter Universal Fabric Lielais rullis 25 m²

Tehniskās informācijas lapa

1 Rolle / Prece Nr.009602000 / EAN 4007954096024



Universāls krāsotāja flīsa audums no stikla šķiedras ātrai un tīrai sienu un griestu virsmu atjaunošanai. Izlīdzina plaisas, izlīdzina nelīdzenumus un rada stabilu pamatni krāsām vai pārklājumiem. Viegli uzklājams, izturīgs pret plīsumiem un piemērots lietošanai iekšējās un ārpus telpām.

- rada gludas virsmas bez turpmākas izlīdzināšanas
- Optimāla apstrāde ar jau gatavu pildvielu decofill
- Stikla šķiedras vilna

Piemērošanas joma

Atjaunošanas risinājums viegli strukturētiem substrātiem, piemēram, stikla šķiedras tapetēm un plastmasas apmetumam - ideāli piemērots plaisu labošanai uz sienām un griestiem.

Apstrāde

Izlīdzinošo maisījumu vienmērīgi uzklāji uz pamatnes, izmantojot zobotu špaktelīpstiņu. Ja pamatne ir gluda, flizelīnu var arī pielīmēt tieši pie pamatnes, izmantojot pastas vai dispersijas līmi. Uzlieciet gleznotāja vilnu vertikāli svaigā izlīdzinošajā maisījumā vai svaigā līmes slānī bez krokām vai burbuļiem un ar izlīdzinošo špaktelīpstiņu piespiediet līdzeni līdz 5 cm no malas. Otra loksne tiek uzklāta, pārsedzot pirmo loksni par aptuveni 5 cm. Ar griezējnazi pārgrieziet abas loksnes vienlaicīgi pārklāšanās zonās vidū (dubultās šuves griezum). Noņemiet augšējo un apakšējo sagrieztu sloksni un piespiediet šuves vietu ar izlīdzinošo līpstiņu. Ja pamatne ir nelīdzena, virsmu var izlīdzināt ar sūkļa dēli un neredzams ūdens. Pēc pilnīgas izžūšanas atjaunoto virsmu gruntējiet ar gruntskrāsu, kas nesatur šķīdinātājus, piemēram, ar dekotric Tiefengrund LF.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.