Tapetes līme - Īpaša

Tehniskās informācijas lapa

200g / Prece Nr. 530310 / EAN 4002175029011



Šī lētā tapešu pasta pārbaudītā kvalitātē ir ideāli piemērota koka skaidu tapetēm, kā arī smagām un sausām noņemamām tapetēm. Tā ir viegli sajaucama, nodrošina uzticamu līmes stiprību un ļauj tīri un vienmērīgi uzklāt. Drošai noturībai un iespaidīgiem rezultātiem klasiskā sienu dizainā.

- Pastiprināts ar sintētiskiem sveķiem
- gatavs lietošanai pēc aptuveni 30 minūtēm

Piemērošanas joma

Tapetes līme smagu tapešu un koka skaidu līmēšanai.

Sagatavošana

Tapetes uzklājiet tikai uz sausas, stabilas, tīras, gludas un stingras pamatnes. Noņemiet tapešu atlikumus, emaljas un atdalīto krāsu. Aizlāpiet plaisas, caurumus un nelīdzenumus ar pildījumu. Pamatnes, kas slīpētas un krītotas, gruntējiet ar Deep Primer LF. Iepriekš uzklājiet pastu (galds) vai gruntējiet ļoti uzsūcošas pamatnes. rupjgraudainu apmetumu iepriekš apstrādāt ar maculātu.

Apstrāde

Tapetes loksnes vienmērīgi un dāsni ielīmējiet, salieciet kopā un, ievērojot noteikto mērcēšanas laiku, uzklājiet tās sadurtas kopā. Būtiski ir ievērot tapešu ražotāja norādījumus. Viegli uzsūcošām pamatnēm un mitruma noturības palielināšanai mēs iesakām katrai speciālās pastas iepakojumam pievienot vienu 750 g kārbu tapešu līmes.

Sajaukšanas attiecība: iepriekšējai līmēšanai: maisījums 1:40 = 8 litri ūdens = 60-80 m² smagās tapetes: maisījums 1:20 = 4 litri ūdens = 22-26 m² (4-5 ruļļi) kokskaidu tapetes: maisījums 1:20 = 4 litri ūdens = 22-26 m² speciālās līmēšanas, neapdrukātas reljefās tapetes: maisījums 1:15 = 3 litri ūdens = 10-15 m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, sausā un vēsā vietā, bet neaizsalušā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Nelietojiet zem +5 °C. Pastas paliekas nekavējoties notīriet ar mitru drānu. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Nesatur izotiazolinonus, tāpēc sajauktā pasta drīz jāizlieto. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.