Krāsošana un remonts vilnas 0.10m x 10m

Tehniskās informācijas lapa

0,1m x 10m / Prece Nr. 322110 / EAN 4007954096017



Stikla šķiedras audums, kas paredzēts drošai plaisu un tīklveida plaisu labošanai sienās un griestos, kā arī dažādiem plaisu labošanas darbiem būvniecības nozarē. Ideāli piemērots kā stiegrojuma sloksne, aizpildot ģipškartona plāksnes. Nodrošina noturīgi stabilas, bez plaisām noturīgas virsmas un veido optimālu pamatni turpmākajiem pārklājumiem.

- iekšpusē un ārpusē
- Ūdens un laikapstākļu izturība
- Viegli apstrādājams
- 20 ruļļi vitrīnas kastītē

Piemērošanas joma

Stikla šķiedras audums iekšējai un ārējai plaisu labošanai sienās un griestos, kā arī kā stiegrojuma lentes ģipškartona plāksnēm.

Apstrāde

Izlīdzinošo maisījumu vienmērīgi uzklājiet uz pamatnes, izmantojot zobotu špakteļlāpstiņu. Ja pamatne ir gluda, flizelīnu var arī pielīmēt tieši pie pamatnes, izmantojot pastas vai dispersijas līmi. Ieklājiet krāsošanas un labošanas flīsu materiālā bez krokām vai burbuļiem un izlīdziniet to. Pēc pilnīgas nožūšanas atjaunoto virsmu gruntējiet ar gruntskrāsu, kas nesatur šķīdinātājus, piemēram, PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Krāsošanas un labošanas flīsu var aizpildīt vai līmēt sadurtu vai pārklājoties ar sekojošu dubultu šuves griezumu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.